



Diário Oficial do

LAPÃO

PODER EXECUTIVO • BAHIA

PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

IMPRESSA ELETRÔNICA

Lei nº 12.527



A Lei nº 12.527, sancionada pela Presidente da República em 18 de novembro de 2011, tem o propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

A publicação da **Lei de Acesso a Informações** significa um importante passo para a consolidação democrática do Brasil e torna possível uma maior participação popular e o controle social das ações governamentais, o acesso da sociedade às informações públicas permite que ocorra uma melhoria na gestão pública.

Veja ao lado onde solicitar mais informações e tirar todas as dúvidas sobre esta publicação.

Atendimento ao Cidadão

Presencial



Av. Justiniano de
Castro Dourado, 135,
Centro

Telefone



74 3657-1010

Horário



8:00 as 12:00 e 14:00
as 17:00 hs

Diário Oficial Eletrônico: Agilidade e Transparência



Efetivando o compromisso de cumprir a **Lei de Acesso à Informação** e incentivando a participação popular no controle social, o **Diário Oficial Eletrônico**, proporciona rapidez no processo de administração da documentação dos atos públicos de maneira eletrônica, com a **segurança da certificação digital**.

Assim, Graças ao Diário Oficial Eletrônico, todos os atos administrativos se tornam públicos e acessíveis para qualquer cidadão, de forma **rápida e transparente**, evitando o desconhecimento sobre as condutas do Poder Público.

Um dos aspectos interessantes é a sua divisão por temas para que a consulta seja facilitada. Assim, o Diário Oficial é segmentado em partes: emendas constitucionais, leis, decretos, resoluções, instruções normativas, portarias e outros atos normativos de interesse geral;



LAPÃO • BAHIA

ACESSE: WWW.LAPAO.BA.GOV.BR

Diário Oficial do
LAPÃO

RESUMO

LICITAÇÕES

RETIFICAÇÃO

- ERRATA

OUTROS AVISOS

- RESULTADO DA ANÁLISE DOS CATÁLOGOS PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2024





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO

ESTADO DA BAHIA

SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

ERRATA

Na publicação do DOM – Diário Oficial do Município do dia 19 de Julho de 2024 – Pg.97 Nº 2089. Referente ao extrato de Contrato 153/2024. **Onde se lê:** Data de Assinatura: 19/07/2024 Vigência do contrato: 19/04/2024 à 31/12/2024. **Leia-se:** Data de Assinatura: 19/07/2024. Vigência: 19/07/2024 à 31/12/2024. Márcio Antônio Messias da Silva – Prefeito.

Av. Justiniano de Castro Dourado, S/N

Bloco B - CEP 44.905-000

CNPJ:13.891.528/0001-40

E-mail: saep@lapao.ba.gov.br | cpl@lapao.ba.gov.br

Tel: (74)3657-1010/1011 Cel: (74)99926-3809





PREFEITURA MUNICIPAL DE LAPÃO
ESTADO DA BAHIA
SETOR DE LICITAÇÕES E CONTRATOS

RESULTADO DA ANÁLISE DOS CATÁLOGOS
PREGÃO ELETRÔNICO SRP Nº 020/2024

O Pregoeiro do Município de Lapão comunica aos licitantes participantes do Pregão Eletrônico SRP nº 020/2024. Tipo: Menor Preço por Item. Objeto: Contratação de empresa para aquisição de equipamentos e material permanente através de recurso proveniente da Portaria GM/MS nº 544 de 3 de maio de 2023 de acordo com a proposta nº 11339813000123016 para estruturação de unidades de atenção básica de saúde e da proposta de nº 11339813000123018 para estruturação de unidades de atenção especializada em saúde do município de Lapão-BA. O resultado da análise dos catálogos, conforme parecer emitido pela comissão técnica, conforme segue:

Av. Justiniano de Castro Dourado, S/N
Bloco B - CEP 44.905-000
CNPJ: 13.891.528/0001-40
E-mail: saep@lapao.ba.gov.br | cpl@lapao.ba.gov.br
Tel: (74)3657-1010/1011 e (74)99926-3809

Secretaria de
Administração





ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Lapão
Secretaria Municipal de Saúde

PARECER TECNICO

De posse dos documentos apresentados pelas empresas participantes do PREGÃO ELETRÔNICO PARA REGISTRO DE PREÇOS Nº 020/2024, cujo objeto é a Aquisição de equipamentos e material permanente através de recurso proveniente da Portaria GM/MS nº 544 de 3 de maio de 2023 de acordo com a proposta nº 11339813000123016 para estruturação de unidades de atenção básica de saúde e da proposta de nº 11339813000123018 para estruturação de unidades de atenção especializada em saúde do município de Lapão-BA segue análise conforme solicitação do subitem 8.2.3 que descreve que os fornecedores deverão enviar, via sistema eletrônico, juntamente com a proposta comercial, CATÁLOGO DESCRITIVO DOS ITENS que identifique o produto ofertado e todas as suas características tais como marca, modelo, tipo, fabricante e procedência, além de outras informações pertinentes as demandadas do Termo de Referência, sob pena de não aceitação da proposta. anexo ao EDITAL Nº 032/2024.

ITEM	DESCRIÇÃO	EMPRESA	SITUAÇÃO
1	Aspirador de Secreções Elétrico Móvel - Motor a pistão e isento de óleo; • Gabinete protegido contra penetração de água; • Ajuste de intensidade de aspiração / vácuo; • Proteção de saída por filtro de ar de alta capacidade; • Fluxo de aspiração: 60 LPM; • Vacuômetro com faixa de leitura de 0 a -760 mmHg / 0 a -100 Kpa; • Faixa máxima: -90kPa/-675mmHg; • Tecla para seleção de modo de operação: contínuo ou intermitente/pedal; • Duplo sistema de proteção de entrada por filtro hidrofóbico e bóia mecânica integrada que interrompem a aspiração e impedem o transbordamento em caso de frasco cheio; • Frasco coletor graduado em policarbonato. Capacidade de 05 litros, autoclavável e com alça na tampa para facilitar o transporte; • Permite acoplamento de 02 frascos coletores - capacidade até 10 litros (20 litros opcional); • Aspirador Móvel, com alças frontal e posterior, montado em pedestal com quatro rodízios giratórios de 3" de diâmetro com freios. • Cânula YANK AUER, opcional disponível nos modelos: descartável ou de aço inox, semi curva ou reta. Frequência: 50 ou 60 Hz; Potência elétrica: 150 VA; Alimentação: 127V - 220V (chave seletora integrada); Medidas externas com pedestal (LxPxH): 51 x 44 x 97 cm.	LONDRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REPROVADO
2	Banqueta - com Rodízios, giratório 360graus a gás com Rodízios, ajuste de altura através de sistema a gás; assento com espuma injetada de alta densidades; Revestimento Tecido Automotivo na Cor Preta ou azul. Base em Aço com 5 pés, acabamento em Polipropileno de alta resistência. Pés com rodízios. Medidas aproximadas: Assento: 34 cm Altura Min: 44cm (do chão ao assento) Altura Máx: 56cm (do chão ao assento) Peso Máximo suportado: 120 kg	OKEY MED DIST MED HOSP IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA	APROVADO
3	Berço Hospitalar com grades - ESTRUTURA DA BASE: Peseira e Cabeceira construídos em Aço SAE 1020, tubo redondo de 7/8" ou 22,23 mm X 1,00 mm. CHASSI: Construído em Aço SAE 1020, chapa de 2,00 mm de espessura. LEITO: Inteiriço, perfurado, chapa de 1,25 mm de espessura em Aço SAE 1020. GRADES: Construídas em Aço SAE 1020, estrutura dotada de tubo redondo 7/8" ou 22,23 mm X 1,00 mm e região dos espaçamentos contendo 70 mm entre as mesmas, dotado de laminado de 1/4" (6,35 mm). Com movimento de abaixar. RODIZIOS: 4 peças, sendo 2 com freios e 2 livres, nas dimensões: 3" polegadas 76,2 mm). (Sob consulta). DIMENSÕES: Altura = 600 mm, Largura = 600 mm,	OKEY MED DIST MED HOSP IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA	APROVADO

Praça Aurelino Galvão Dourado, 161, Centro,
CEP 44.905-000
Email: saude@lapao.gov.br
www.lapao.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Lapão
Secretaria Municipal de Saúde

	Comprimento = 1300 mm. CAPACIDADE DE CARGA: 110 Kg. ACABAMENTO: Pintura eletrostática (pó) secagem em estufa e/ou tratamento antiferruginoso. EMBALAGEM: Caixa de papelão reforçada, nas respectivas dimensões: Altura = 250 mm, Largura = 700 mm, Comprimento = 1400 mm. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: Peseira, cabeceira, Leito, Chassi, Par de grades e Rodízios. PESO TOTAL APROXIMADO: 38 Kg. ACOMPANHA COLCHAO DE 1,30 X 0,60 X 0,07 Confeccionado em espuma de poliuretano densidade 23 revestido com capa plástica lavável.		
4	Berço para recém-nascido com cesto em acrílico construído em tubos de Aço carbono Sae 1020 de 7/8" com tratamento antiferruginoso e acabamento em pintura eletrostática a pó Epóxi. com rodízios de 2. Diferenciais e benefícios: - Cesto em Acrílico de 60 litros; armação em Aço Inox; 1 Prateleira abaixo; Dimensões externas aproximadas: 73x41x75 cm (CxPxA); Cesto com Movimento Trendelemburg Manual. Acompanha colchonete hospitalar com lâmina de bloco único espuma 100% Poliuretano de fácil higienização, com densidade D26	OKEY MED DIST MED HOSP IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA	APROVADO
5	Biombo Triplo Hospitalar Produto confeccionado em aço inox; Aba central com ponteiros plásticos; Abas laterais com movimento 180° e com rodas giratórias de 2"; Cortinas em plástico PVC 0,20 branco; Fácil higienização	OKEY MED DIST MED HOSP IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA	DILIGENCIA
6	Bisturi Elétrico – Equipamentos com técnicas digitais no controle do CORTE (PURO e BLEND) e COAGULAÇÃO (DESSECAÇÃO e SPRAY). Na função CORTE pode-se também optar pela função CORTE (PURE CUT) Hi, BLEND MIN (1)Hi, BLEND MID (2)Hi e BLEND MAX (3)Hi, individualmente, que permite a cirurgia em tecidos adiposos com maior facilidade. Maior Confiabilidade, Ajustes e Manuseio Simplificados. A Técnica BIPOLAR poderá ser melhor explorada fazendo uso de uma das opções oferecidas: PRECISE e STANDARD. Cada uma destas opções permite uma escolha mais precisa da potência a ser utilizada, com acréscimos de 0,5 Watt.. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: SEG 150 CORTE PURE 150W BLEND 1 150W BLEND 2 150W BLEND 3 150W COAGULAÇÃO DISICCATE 110W SPRAY 110W BIPOLAR STANDARD	LONDRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REPROVADO
7	Bomba de Infusão - Características: • LCD 2,8" • Taxa de infusão: 1-699 ml/h e Volume total de 1-9999 ml/h • Compatível com vários modelos de Equipos e possibilidade de calibração pelo usuário, • Com várias funções especiais de segurança além dos alarmes: • Bloqueio da infusão na abertura acidental da porta; • Detector de bolhas; • Sensor de pressão para proteção de oclusões; • Sistema ABS de proteção; • Proteção com senha do Menu; • Proteção contra alterações arbitrárias nos ajustes. Informações Técnicas: • Tamanho da Tela: 3,5 pol • Possui touch screen: Não • Princípio de Infusão: Peristáltica linear • Precisão do sistema: ± 5% • Taxa de infusão: 1 ml/h~699 ml/h • Taxa de bolus: 699 ml/h • Taxa KVO: 1ml/h ~ 5ml/h • Volume total infundido: 0ml ~ 9999ml • Sensibilidade a bolha: Sim • Alarmes: memória de infusão, porta aberta, Oclusão, bolhas de ar, falha no motor, falha na comunicação, fim próximo, insira KVO, baixa potência e nenhuma potencia" • Energia: AC: 100 V~240 V, 50/60 Hz ou DC:12 V •	LONDRIMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	REPROVADO

Praça Aurelino Galvão Dourado, 161, Centro,
CEP 44.905-000
Email: saude@lapao.gov.br
www.lapao.ba.gov.br





ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Lapão
Secretaria Municipal de Saúde

	Bateria: Bateria de íons de lítio recarregável, 7,4 V / 3500 mAh • Autonomia da bateria: > 4 horas • Peso: 3,5 kg.		
8	Cadeira - Características: de Escritório Palito Secretária Fixa Tecido Azul ou preto / Cores (Azul, Vermelha, Cinza, Preta) / Tubular em aço (espessura do Tubo 1,20) / Perfil em pvc. / Largura 42 cm / Altura Total 83 cm / Altura do chão até o assento: 46cm / Profundidade 50 cm / Peso suportável: 95 Kg distribuídos uniformemente. Informações Técnicas: Assento: - Espuma Injetada / - Espessura da Espuma do Assento: 4 cm / - Dimensão: Largura x Profundidade - 41 cm x 39 cm. Encosto: - Dimensão: Altura x Largura - 28 cm x 36 cm / - Espessura da Espuma do Encosto: 4 cm	DIONAL DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS LTDA	APROVADA
9	Cadeira de Banho/Higiênica - Material Predominante: Aço carbono - Estrutura: Monobloco fixa - Braços / Apoio de Braço: Fixos / Nylon injetado - Apoio de Pé: Fixo - Encosto: Impermeável - Assento: Removível por parafuso - Rodas: Aro 6" - Garfo: Aço carbono maciço - Acopla ao vaso sanitário: Sim - Pintura: Epóxi eletrostática com verniz - Freios: Bilaterais dianteiros - Peso da Cadeira: 8kg - Peso Suportado até 100kg	MARIA DE FATIMA SANTOS SILVA	DILIGENCIA
10	Cama Hospitalar Adulto -Estrutura em aço carbono 1,20 mm, perfilado em 'U' 50x25x2,65 mm; Estrado de chapa de aço 1,20 mm, espessura de 0,6 mm, em estrutura de cantoneira 1"x1/8; Pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branca; Cabeceira com estrutura em tubo de aço carbono 1020 1 1/4"x1,20 mm, removível através de encaixe fácil; Grade com estrutura em tubo de aço carbono 1020 5/8"x1,20 mm de fácil manuseio; Capacidade máxima de 150 kg; dimensões: 190 cm Comprimento; 90 cm Largura; 55 cm Altura; 127 x 40 cm Grades Laterais.	OKEY MED DIST MED HOSP IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA	APROVADO
11	Cama hospitalar Tipo Fowler Mecânica - Movimentos: Fowler/Semi-Fowler, flexão de pernas, dorso, vascular e elevação de leito. Dimensões do leito: 0,90x1,90 cm. Altura mínima do leito: 45 cm, Altura máxima do leito: 70 cm, Grades laterais: 64X28 cm, Capacidade máxima: 150 kg. Estrutura em aço carbono 1,20 mm, perfilado em 'U' 50x25x2,65 mm. Estrado de chapa de aço 1,20 mm, espessura de 0,6 mm, em estrutura de cantoneira 1"x1/8". Base do terceiro movimento em aço carbono metalon 30x50x1,20mm. Pintura eletrostática em epóxi-pó na cor branca. Rodízios de 3" com freios de ação dupla na diagonal. Cabeceira em plástico injetado com suporte metálico de encaixe fácil. Com colchão hospitalar.	OKEY MED DIST MED HOSP IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA	APROVADO
12	Cilindro De Oxigênio - Capacidade hidráulica: 10 Litros. 1,5 M³ (metro cúbico). Pressão de serviço: 200 (bar). Pressão de teste: 300 (bar). Diâmetro externo: 165 mm. Cilindro sem carga. 1 Capacete.	PORTO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	APROVADO
13	Consultório Odontológico Portátil - Corpo construído em fibra resiste, com rodas injetadas em resina termoplástica cinza com núcleo em polipropileno, alças retratáveis e galvanizadas, com CART ACOPLADO, EQUIPO DESTACAVEL, SUPORTE DE RESERVATORIO DE ÁGUA NO EQUIPO, compressor embutido odontológico, isento de óleo, silencioso com SISTEMA DE ARREFECIMENTO, DUPLA PROTEÇÃO TÉRMICA, potencia: 1 HP, pressão máxima: 8 Bar / 72,5 – 120 psi , RPM = 380.000 a 480.000, Tensão: 127v ou 220v, Nível de Ruído: 52 DB, reservatório com 6 litros de armazenamento, INSERÇÃO DA LOGO DO PROJETO. Registro da ANVISA e Selo de qualidade da ABO RECOMENDA. Dimensão do Case: Medidas: 75 cm de altura; 35 cm de largura; 30 cm de profundidade. Peso: 25, kilos. Composição do Equip: 01 Seringa tríplice, 02 Terminais com spray para alta rotação. 01 Terminal para micromotor pneumático. 01 Suctor de Saliva , 01 Reservatório de água; 01 Pedal de acionamento. 01 Mangueira 5 metros 01 Mangueira de	MAIS ESTETICA COMERCIAL EIRELI	APROVADO

Praça Aurelino Galvão Dourado, 161, Centro,
 CEP 44.905-000
 Email: saude@lapao.gov.br
 www.lapao.ba.gov.br

Secretaria de
Saúde





ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Lapão
Secretaria Municipal de Saúde

	Expurgo. Corpo do equipo: Construído em fibra de vidro na cor Branco, Suporte para reservatório de água. Características técnicas do Compressor: Potência: 1 HP, Pressão Máxima: 8 Bar / 72,5 – 120 psi, RPM = 380.000 a 480.000, Tensão: 127v ou 220v Numero de Pistões: 2 Reservatório de ar: 6 Litros Nível de Ruído: 55 DB Isento de óleo. Foco Odontológico Portátil – Descrição: Resistente leve e confortável, 2 modos de funcionamento, 1º modo: 9 Leds acesos (Econômica), 2º modo: 13 Leds acesos (Normal), Funciona com bateria recarregável bivolt (interna), Inclinação ajustável. Cadeira Odontológica Portátil Articulável – Descrição: Estrutura: Aço Tubular, Pintura: Eletrostática, Revestimento: couvin, Peso: 16kg, Posição Articulável: 5, Medidas abertas: Comp. 102cm x Larg 0,62cm x Alt 121 cm, Medidas fechadas: Comp. 62cm x Larg 0,15cm x Alt 125 cm Cadeira fechada (em pé). Capacidade máxima de carga: 120Kg; Bolsa de Transporte – Descrição: Material: Tecido Impermeável, Rodas: 4, Alça Lateral: 2, Cor: Verde Sálvia. Mocho Odontológico Portátil Estofado – Descrição: Dobrável, Estofadas no assento e encosto, Com trava, para maior segurança, Peso: 2 kg, Material: Aço tubular, Pintura: Époxi, Estofado: Couvin.		
14	Destiladores de Água tipo Pilsen , Cuba, Tampa e condensador totalmente construídos em aço inox AISI 304 polido. Cuba e tampa estampadas, livre de partes móveis sujeitas a quebras ou avarias mecânicas. Desliga automaticamente em caso de falta de água de alimentação. Resistência tubular blindada, em inox. Suporte para fixação na parede, em aço SAE 1020, com tratamento anti-corrosivo e fino acabamento com pintura eletrostática a pó. Caixa de comando em plástico com painel de funções em policarbonato, com lâmpada indicadora e chave de comando. Especificações: Produção Nominal: 5 Litros por hora. Resistência: Tubular, blindada, em Inox 4.000 Watts. Controle de Nível: Fluxo de água acionado por fluxostato. Alimentação: 220 Volts 50/60Hz.	FLASHLAB COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	APROVADO
15	Estetoscópio infantil - olivas macias. ângulo anatômico. tubos flexíveis em pvc. clips de aço inoxidável. auscultação sensível e precisa indicada para auscultação cardíaca, pulmonar e pediátrica.	KND COMERCIO ATACADISTA	DILIGENCIA
16	Foco Cirúrgico de solo móvel - 24 LEDs membrana com bateria de emergência, possui haste giratória que permite um melhor posicionamento de trabalho ao equipamento. Rodízios em material resistente permitem uma grande mobilidade até dentro de ambientes pequenos. Construídos em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem. Pintados em epóxi a 250º célsius com acabamento em poliestireno de alto impacto. Sistema de iluminação com LEDs (Diodo emissor de Luz) de forma uniforme e distribuídos de modo que proporcionam ao usuário equipamentos completos e capazes de atingir o uso esperado para sua aplicação profissional. Controle por membrana. Especificações Técnicas • Tensão 115 – 127 / 220 – 230 V 50/60 HZ. • Potência 250 VA. • Fusível 5 x 20 mm T 3, 15 A 250 V (IEC 60127). • Alimentação bivolt automático 127/220 V ± 10% 50/60 Hz. • Vida útil mínima esperada para os LEDs de, no mínimo, 200.000 horas; • Controle por membrana. • Diâmetro do foco ajustável de 110 mm a 250 mm aproximadamente. • Duração da bateria de emergência: 240 min. • 24 LEDs principais. • Iluminância de 160.000 lux (a distância de 100cm).	FELIX MEDICAL HOSPITALAR LTDA	REPROVADO

Praça Aurelino Galvão Dourado, 161, Centro,
CEP 44.905-000
Email: saude@lapao.gov.br
www.lapao.ba.gov.br

Secretaria de
Saúde





ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Lapão
Secretaria Municipal de Saúde

	• Possui haste giratória que permite um melhor posicionamento de trabalho ao equipamento. • Rodízios em material resistente permitem uma grande mobilidade até dentro de ambientes pequenos. Construídos em aço tratado com banho antioxidante e antiferrugem. Pintados em epóxi a 250º célsius com acabamento em poliestireno de alto impacto. • Sistema de iluminação com LEDs (Diodo emissor de Luz) de forma uniforme e distribuídos de modo que proporcionam ao usuário equipamentos completos e capazes de atingir o uso esperado para sua aplicação profissional. • Bateria de chumbo ácido. Módulo de emergência.		
17	Laringoscópio Adulto - 04 Lâminas Curva com Estojo -Características da Lâmina:- Lâmina fabricada em aço inoxidável austeníticos à prova de ferrugem.- Acabamento acetinado para redução do brilho.- Utiliza cabos tipo AA e tipo C.- Esterilizável em óxido de etileno ou autoclave a vapor.- Autoclavável a 134°C durante 5 minutos.- Lâmpada Halógena 2,5V.Características do Cabo:- Cabos em metal à prova de ferrugem, leves e resistentes;- Tampa da bateria fechada impede líquidos penetrarem no interior do compartimento;- Tampa rosqueável com mola em aço inox;- Simples conversão de bateria tradicional por bateria recarregável, por meio de uma tampa de carregamento aberta;- Superfície recartilhada, melhor aderência e segurança;- Cabo autoclavável.Illuminação:- Lâmpada Halógena 2,5V- Alimentado por 02 (duas) pilhas tamanho C (médio) (não inclusas)Características do Estojo:- Com espuma interna para proteção do material;- Revestimento em material sintético;- Divisórias internas para 04 lâminas curvas e 01 cabo;- Encaixes que deixam o cabo e as lâminas fixas, evitando trepidação, garantindo assim a integridade dos materiais;- Fecho em clipe duplo;- Alça para transporteAcompanha:- 1 Estojo para Armazenamento das Lâminas e do Cabo;- 1 Cabo para Laringoscópio Adulto;- 1 Lâmina para Laringoscópio Adulto número 1;- 1 Lâmina para Laringoscópio Adulto número 2;- 1 Lâmina para Laringoscópio Adulto número 3;- 1 Lâmina para Laringoscópio Adulto número 4.	PORTO SAUDE COMERCIO DE PRODUTOS FARMACEUTICOS E HOSPITALARES LTDA	APROVADO
18	Lavadora Ultrassônica - Características Técnicas: • Tensão de alimentação: 127 / 220 V / 60Hz manual, • Frequência do Ultra-som: 40 kHz; • Consumo: 120 W (sem aquecimento); • Temporizador eletrônico microprocessado; • Fusível de proteção; • Descarga para líquidos; • Ciclo de trabalho automático de 5 à 40 min; • Controle de tempo de trabalho indicado por leds; • Disponível somente com aquecimento; • Cuba em aço inox 304; • Dimensões internas do tanque: 300 x 240 x 100 mm; Capacidade: superior a 6 litros.	QUICKBUM E- COMMERCE LTDA	APROVADO
19	Mesa Cabeceira Com Mesa de Refeição Acoplada - Descrição do Produto: Fabricada em MDF 15mm texturizado; Possui uma gaveta superior um armário inferior com porta e prateleira, Mesa de Refeição Acoplada com Altura Regulável, Tampo em MDF com acabamento em perfil T, Dotado com 4 rodízios bola de 2".	ALP COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	REPROVADO
20	Mesa Cirúrgica - Base em formato de T construída em chapa de aço, com revestimento em ABS ou material superior, com movimentação da base realizada através de rodízios. A fixação do equipamento deverá ser através de trava acionada por pedal, com sapatas de apoio de borracha para garantir maior fixação ao piso. Coluna com guias com revestimento em aço inoxidável. Chassi do tampo com revestimento em aço inoxidável, dividido em no mínimo 04 seções: cabeceira, dorso do tampo, assento do	KSS COMERCIO E INDUSTRIA DE EQUIPAMENTOS MEDICO LTDA	APROVADO

Praça Aurelino Galvão Dourado, 161, Centro,
 CEP 44.905-000
 Email: saude@lapao.gov.br
 www.lapao.ba.gov.br

Secretaria de
Saúde





ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Lapão
Secretaria Municipal de Saúde

	tampo e pernas. Réguas em aço inox para colocação de acessórios. Tampo radio transparente para uso do intensificador de imagem, RX em toda sua extensão, dividido em 04 seções: cabeceira, dorso, assento, pernas. Os movimentos de trendelemburg, reverso de trendelemburg, lateral esquerdo, lateral direito, dorso, pernas e renal deverão ser acionados por manivelas removíveis localizadas nas laterais ou cabeceira da mesa ou pneumáticamente. Capacidade de peso de no mínimo 200 Kg. Acessórios: Deverão acompanhar a mesa no mínimo os seguintes acessórios: 01 Jogo de colchonetes em PU; 01 Arco de narcose; 01 Par de Suportes para apoio de ombros; 01 Par de Suportes de braços.		
21	Mesa de Cabeceira - Fechada, Totalmente em MDF. Provida de uma Gaveta e um Armário com Prateleira. Pés Providos de Rodízios de 2". Porta com Fecho Através de Trava de Pressão Gaveta e Porta com Puxador Embutido.	MEDIC LIFE DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS LTDA	APROVADO
22	Monitor Multiparâmetro - Inicialização instantânea, teclas de acesso rápido para as principais funções, conectores frontais, diversos tons de alarme. Ligação em rede, conexão à central sem fio, saída para exibição de sinais vitais em monitor externo e grande oferta de parâmetros. CARACTERÍSTICAS Inicialização: 10 segundos. Alarmes: Prioridades 2 tipos (baixa e alta). Notificação: Audível e visual. Volume: 10 níveis de ajuste (Múltiplos tons). Silêncio de alarme: Ajustável em 30, 60, 120 e 180 s. Exibição da tela: Totalmente customizável. Curvas de tendência gráfica e tabular: 72 horas. Autoset de alarmes. Modos: Neonatal, pediátrico e adulto. Medição automática de PANI. TENDÊNCIA Formato: Gráfico e tabular. Memória: 72 h (não volátil). Tempo de intervalo de dados: 200 segundos. Formato gráfico: Um gráfico por sinal vital. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS Princípio de funcionamento: Oscilométrica. Modo de medidas automático: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60 e 90 minutos. Manual: Uma medição. Stat: Medidas consecutivas por 5 minutos. Intervalo de medidas: Adulto: Sistólica: 40 - 260 mmHg. Média: 26 - 220 mmHg. Diastólica: 20 - 200 mmHg. Pediátrico: Sistólica: 40 - 160 mmHg. Média: 26 - 133 mmHg. Diastólica: 20 - 120 mmHg. Neonatal: Sistólica: 40 - 130 mmHg. Média: 26 - 110 mmHg. Diastólica: 20 - 100 mmHg. Limite de sobre pressão por software: Adulto: 290 mmHg máx. Neonatal: 145 mmHg máx.	SC MEDICAL INDUSTRIA COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	DILIGENCIA

Praça Aurelino Galvão Dourado, 161, Centro,
CEP 44.905-000
Email: saude@lapao.gov.br
www.lapao.ba.gov.br

Secretaria de
Saúde





ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Lapão
Secretaria Municipal de Saúde

	Proteção de sobre pressão por hardware: Adulto: 300 ± mmHg. Neonatal: 150 ± mmHg. Resolução: 1 mmHg. SpO² Faixa de medição: 0 - 100%. Precisão: ± 2% de 70 - 100%. ± 3% de 50 - 69%. Pulso: Faixa: 20 - 300 BPM. Precisão: ± 2 BPM de 30 - 250 - BPM. Velocidade: 12.5, 25 e 50 mm/s. ECG Sensibilidade: 5, 10, 15, 20, 30 e 40 mm/mV. Velocidade: 12.5, 25 ou 50 mm/s. Derivações: DI, DII, DIII, aVL, aVR, aVF e V. Cabo de ECG: 3 ou 5 vias. Filtro: 35 Hz e 60 Hz. Faixa de medição: 15 a 300 BPM. Precisão: ± 1 BPM de 30 a 250 BPM. Indicação de eletrodo solto: Rejeição de pulso de marcapasso para contagem dupla: Descarga de desfibrilador: 5 seg. conforme IEC 601-2-27. Respiração Técnica: Impedância transtorácica. Faixa de medição: 3 a 150 resp/min. Precisão: ± 3 resp/min. Sensibilidade: 1, 2, 3, 4, 5, e 6. Eletrodos: RA - LA: Pressão Invasiva Filtro: 50 e 60 Hz. Intervalo de medidas: 99 mmHg a 310 mmHg. Intervalo de zeramento: ± 70 mmHg. Precisão: ± 1%, ±1 dígito, o que for maior. Transdutor: 5 µV/V/mmHg, descartável ou reutilizável. Temperatura Faixa de medição: 0oC - 50oC (32oF - 122oF). Resolução: ± 0,1oC (0,18oF). Compatível com a série YSI 400 para sensores de temperatura.		
23	Monitor Multiparâmetro para centro Cirurgico- Inicialização instantânea, teclas de acesso rápido para as principais funções, conectores frontais, diversos tons de alarme. Ligação em rede, conexão à central sem fio, saída para exibição de sinais vitais em monitor externo e grande oferta de parâmetros. CARACTERÍSTICAS Inicialização: 10 segundos. Alarmes: Prioridades 2 tipos (baixa e alta). Notificação: Audível e visual. Volume: 10 níveis de ajuste (Múltiplos tons). Silêncio de alarme: Ajustável em 30, 60, 120 e 180 s. Exibição da tela: Totalmente customizável.	NORDESTE MEDICA, REPRESENTAÇÃO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	APROVADO

Praça Aurelino Galvão Dourado, 161, Centro,
 CEP 44.905-000
 Email: saude@lapao.gov.br
 www.lapao.ba.gov.br

Secretaria de
 Saúde





ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Lapão
Secretaria Municipal de Saúde

Curvas de tendência gráfica e tabular: 72 horas.

Autoset de alarmes.

Modos: Neonatal, pediátrico e adulto.

Medição automática de PANI.

TENDÊNCIA

Formato: Gráfico e tabular.

Memória: 72 h (não volátil).

Tempo de intervalo de dados: 200 segundos.

Formato gráfico: Um gráfico por sinal vital.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Princípio de funcionamento: Oscilométrica.

Modo de medidas automático: 1, 2, 3, 4, 5, 10, 15, 30, 60 e 90 minutos.

Manual: Uma medição.

Stat: Medidas consecutivas por 5 minutos.

Intervalo de medidas:

Adulto:

Sistólica: 40 - 260 mmHg.

Média: 26 - 220 mmHg.

Diastólica: 20 - 200 mmHg.

Pediátrico:

Sistólica: 40 - 160 mmHg.

Média: 26 - 133 mmHg.

Diastólica: 20 - 120 mmHg.

Neonatal:

Sistólica: 40 - 130 mmHg.

Média: 26 - 110 mmHg.

Diastólica: 20 - 100 mmHg.

Limite de sobre pressão por software:

Adulto: 290 mmHg máx.

Neonatal: 145 mmHg máx.

Proteção de sobre pressão por hardware:

Adulto: 300 ± mmHg.

Neonatal: 150 ± mmHg.

Resolução:

1 mmHg.

SpO₂

Faixa de medição:

0 - 100%.

Precisão: ± 2% de 70 - 100%.

± 3% de 50 - 69%.

Pulso:

Faixa: 20 - 300 BPM.

Precisão: ± 2 BPM de 30 - 250 - BPM.

Velocidade:

12.5, 25 e 50 mm/s.

ECG

Sensibilidade: 5, 10, 15, 20, 30 e 40 mm/mV.

Velocidade: 12.5, 25 ou 50 mm/s.

Derivações: DI, DII, DIII, aVL, aVR, aVF e V.

Cabo de ECG: 3 ou 5 vias.

Filtro: 35 Hz e 60 Hz.

Faixa de medição: 15 a 300 BPM.

Precisão: ± 1 BPM de 30 a 250 BPM.

Indicação de eletrodo solto: Rejeição de pulso de marcapasso para contagem dupla:

Praça Aurelino Galvão Dourado, 161, Centro,

CEP 44.905-000

Email: saude@lapao.gov.br

www.lapao.ba.gov.br

Secretaria de
Saúde





ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Lapão
Secretaria Municipal de Saúde

	Descarga de desfibrilador: 5 seg. conforme IEC 601-2-27. <u>Respiração</u> Técnica: Impedância transtorácica. Faixa de medição: 3 a 150 resp/min. Precisão: ± 3 resp/min. Sensibilidade: 1, 2, 3, 4, 5, e 6. Eletrodos: RA - LA: <u>Pressão Invasiva</u> Filtro: 50 e 60 Hz. Intervalo de medidas: 99 mmHg a 310 mmHg. Intervalo de zeramento: ± 70 mmHg. Precisão: $\pm 1\%$, ± 1 dígito, o que for maior. Transdutor: 5 μV/mmHg, descartável ou reutilizável. <u>Capnografia</u> Intervalo de medida CO₂: 0 - 99 mmHg. Precisão: ± 2 mmHg de 0 - 38 mmHg. $\pm 5\% + 0,08\%$ para cada 1 mmHg acima de 38 mmHg (39 - 99 mmHg). Consumo: 1,5 W. Compensação: BTPS, N₂O, O₂. <u>Temperatura</u> Faixa de medição: 0oC - 50oC (32oF - 122oF). Resolução: $\pm 0,1$oC (0,18oF). Compatível com a série YSI 400 para sensores de temperatura.		
24	POLTRONA HOSPITALAR - Poltrona reclinável com 4 posições; Acionamento de alavanca lateral protegida por manopla plástica, com trava (sob assento), articulado e sincronizado com braços de modo a deslocarem-se conjuntamente; - Encosto, assento, descansa pés e braços estofados com espuma, revestido em Courvim; Pintura epóxi, através de processo eletrostático a pó; Pés com ponteiras plásticas. Posição Normal: C=125 cm x L=77 cm x A=103 cm. Posição Reclinada: C=175 cm x L=77 cm x A=55 cm; Capacidade: 150kg	OKEY MED DIST MED HOSP IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA	APROVADO
25	SUORTE DE SORO - material aço inoxidável polido, tipo acabamento base alumínio fundido em 'x', esmaltada, tipo rodízios tp bola, coluna em tubo 1", altura anel de regulagem de 1,75 a 2,45m, características adicionais haste 3/4" c/4 ganchos	OKEY MED DIST MED HOSP IMPORTAÇÕES E EXPORTAÇÕES LTDA	APROVADO

CONCLUSÃO DESTE PARECER:

Aprova-se os itens 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 17, 18, 20, 21, 23, 24, 25, por atender especificações solicitadas pela Secretaria Municipal de Saúde através do Termo de Referência anexo ao Edital nº 032/2024.

Sobre os demais itens:

Item 1 REPROVADO - tempo de aspiração e potência inferior ao solicitado através das especificações do termo de referência.

Item 6 REPROVADO - documento apresentado não representa um catálogo.

Item 7 REPROVADO - documento apresentado não representa um catálogo.

Item 16 REPROVADO - o catálogo apresentado não informa quantidades de LED.

Item 19 REPROVADO - material incompatível com a descrição.

Praça Aurelino Galvão Dourado, 161, Centro,
CEP 44.905-000
Email: saude@lapao.gov.br
www.lapao.ba.gov.br

Secretaria de
Saúde





ESTADO DA BAHIA
Prefeitura Municipal de Lapão
Secretaria Municipal de Saúde

Item 5 DILIGENCIA – Necessita De informação de descrição da cortina do biombo. Qual material da cortina que será encaminhada? Já que no catálogo faz menção de duas opções.

Item 9 DILIGENCIA – pouca informação no catalogo para avaliação. Solicito maiores informações sobre o produto.

Item 15 DILIGENCIA – maiores esclarecimentos de qual estetoscópio será fornecido.

Item 22 DILIGENCIA - maiores informações quanto a assistência técnica e venda de peças no Brasil.

Lapão, 19 de Julho de 2024

Reinilton Gomes Da Rocha Junior
Coordenador de Saúde Bucal

Joevia Dourado Pires
Coordenador Geral Administrativo Hospitalar

Willhan Pereira de Oliveira Carvalho
Enfermeira

Praça Aurelino Galvão Dourado, 161, Centro,
CEP 44.905-000
Email: saude@lapao.gov.br
www.lapao.ba.gov.br

Secretaria de
Saúde



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Assinatura digital ICP-Brasil em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001 gerada pelo software de propriedade da PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA, protegido pela Lei nº 9.609/98, regulamentado pelo DECRETO Nº 2.556 e devidamente registrado no INPI sob o número BR 512016000188-7 publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 2387.

Para verificar as assinaturas clique no link: <http://www.procedebahia.com.br/verificar/5F3C-F4AC-D878-AA55-095E> ou vá até o site <http://www.procedebahia.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: 5F3C-F4AC-D878-AA55-095E



Hash do Documento

771c2b22cf01bf4332cbd9ce34dae65b6477d078b72d6643e6f7da53814b0b77

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 23/07/2024 é(são) :

Tipo: Certificado Digital ICP-Brasil

Responsável: PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos Ltda

CNPJ: 18.195.422/0001-25

Assinado em: 23/07/2024 15:12 UTC-03:00