



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF sob o no. 14.105.191/0001-60
PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, 321, CENTRO, RIACHO DE SANTANA-BA

**AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EDITAL DE
CHAMAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE COTAÇÕES**

O setor de Compras e Almojarifado da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Estado da Bahia, vem por meio deste, convocar as Pessoas Jurídicas interessadas para apresentar COTAÇÃO DE PREÇOS referente ao objeto, abaixo descrito:

OBJETO: Aquisição de óleos lubrificantes destinados à manutenção dos ônibus, caçambas, caminhões, máquinas pesadas, ambulâncias e veículos leves que compõem a frota municipal, em atendimento às necessidades da secretaria municipal de infraestrutura e serviços urbanos.

LOTE UNICO					
ITEM	UND	QUANT	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	GL	73	ÓLEO 80W90 BALDE 20 LTS - Lubrificante mineral SAE 80W90, destinado às caixas de transmissão e de engrenagens hipóides de eixos traseiros que operem em condições de cargas elevadas. Sua tecnologia proporciona a redução do desgaste e excelente proteção contra a corrosão. É adequado para uso em uma ampla variedade de classes de veículos agrícolas, fora de estrada, transporte de carga e de passageiros.		
2	GL	57	ÓLEO 15W40 BALDE 20 LTS - Óleo lubrificante mineral multiviscoso de alto desempenho para uso em motores a diesel turbinados de baixas emissões, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API CJ-4/SM e MERCEDES BENZ 228.31. Disponível no grau SAE 15W-40.		
3	CX	13	SAE 0W-20 - 1 LT caixa com 24 unid - Óleo lubrificante sintético multiviscoso com baixoteor de cinzas sulfatadas (low SAPS) mais o benefício da economia de combustível destinado aos mais modernos motores automotivos, especialmente aos motores diesel de elevada rotação e motores a gasolina, etanol, flex e GNV de SUV's, Vans, Pick-Ups e utilitários leves que exijam lubrificantes com níveis de desempenho ACEA C2-12, API SN. Disponível no grau SAE 0W-20.		
4	CX	2	SAE 5W-40 - 1 LT caixa com 24 unid - Óleo lubrificante sintético multiviscoso com baixoteor de cinzas sulfatadas (low SAPS) mais o benefício da economia de combustível destinado aos mais modernos motores automotivos, especialmente aos		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
E S T A D O D A B A H I A

CNPJ/MF sob o no. 14.105.191/0001-60

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, 321, CENTRO, RIACHO DE SANTANA-BA

			<p>motores diesel de elevada rotação e motores a gasolina, etanol, flex e GNV de SUV's, Vans, Pick-Ups e utilitários leves que exijam lubrificantes com níveis de desempenho ACEA C2-12, API SN. Disponível no grau SAE 5W-40.</p>		
5	GL	15	<p>SAE 10W-30 - BALDE 20 LTS - Óleo lubrificante sintético multiviscoso com baixoteor de cinzas sulfatadas (low SAPS) mais o benefício da economia de combustível destinado aos mais modernos motores automotivos, especialmente aos motores diesel de elevada rotação e motores a gasolina, etanol, flex e GNV de SUV's, Vans, Pick-Ups e utilitários leves que exijam lubrificantes com níveis de desempenho ACEA C2-12, API SN. Disponível no grau SAE 10W-30.</p>		
6	GL	11	<p>SAE 5W-30 - BALDE 20 LTS - Óleo lubrificante sintético multiviscoso com baixoteor de cinzas sulfatadas (low SAPS) mais o benefício da economia de combustível destinado aos mais modernos motores automotivos, especialmente aos motores diesel de elevada rotação e motores a gasolina, etanol, flex e GNV de SUV's, Vans, Pick-Ups e utilitários leves que exijam lubrificantes com níveis de desempenho ACEA C2-12, API SN. Disponível no grau SAE 5W-30.</p>		
7	GL	15	<p>SAE 20W-30 - BALDE 20 LTS - Óleo lubrificante sintético multiviscoso com baixoteor de cinzas sulfatadas (low SAPS) mais o benefício da economia de combustível destinado aos mais modernos motores automotivos, motores a gasolina, etanol, flex e GNV de SUV's. Disponível no grau SAE 15W-30.</p>		
8	GL	37	<p>SAE 10W-40 - BALDE 20 LTS - Óleo lubrificante sintético multiviscoso com baixoteor de cinzas sulfatadas (low SAPS) mais o benefício da economia de combustível destinado aos mais modernos motores automotivos, motores a gasolina, etanol, flex e GNV de SUV's. Disponível no grau SAE 10W-40.</p>		
9	GL	30	<p>SAE 20W-50 - BALDE 20 LTS - Óleo lubrificante sintético multiviscoso com baixoteor de cinzas sulfatadas (low SAPS) mais o benefício da economia de combustível destinado aos mais modernos motores automotivos, motores</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

E S T A D O D A B A H I A

CNPJ/MF sob o no. 14.105.191/0001-60

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, 321, CENTRO, RIACHO DE SANTANA-BA

			a gasolina, etanol, flex e GNV de SUV's. Disponível no grau SAE 20W-50.		
10	GL	4	ÓLEO 20 W50 SINTETICO MOTOR LT 20		
11	BALDE	13	GRAXA P/ ROLAMENTO MARFAK 10 KG		
12	BALDE	7	GRAXA P PINO E BUCHA 10 KG		
13	BALDE	33	GRAXA P PINO E BUCHA 20 KG		
14	GL	29	ÓLEO HIDRÁULICO TIPO ATF DERON II, PARA LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSORES AUTOMATICOS SISTEMA HIDRÁULICOS LT 20		
15	LT	17	ADITIVO ÓLEO DIESEL B12		
16	CX	22	ADITIVO P/RADIADOR, ANTICORROSIVOS MOTORES A DIESEL E GASOLINA CX 12 UND		
17	CX	13	FLUIDO P/FREIO DOT3 EMBALAGEM DE 500 ML CX 24		
18	CX	29	FLUIDO P/FREIO DOT4 EMBALAGEM DE 500 ML CX 24		
19	GL	27	ÓLEO LUBRIFICANTE TAC W10 BALDE 20 LTS - Óleo lubrificante mineral monoviscoso para sistemas hidráulicos de equipamentos móveis fora de estrada		
20	GL	36	ÓLEO 20W30 BALDE 20 LTS - Lubrificante de base mineral. Possui propriedades anti-desgaste, anti-corrosivas, anti-espumantes que asseguram maior vida longa às engrenagens e rolamentos, ao mesmo tempo que lhes fornecem proteção mesmo sob condições severas de uso. Lubrificante multi-uso para equipamentos pesados, adequado para transmissões, sistemas hidráulicos, freios banhados a óleo, comandos finais.		
21	GL	70	OLEO HIDRAULICO HIDRA 68 , GL 20LT - Óleo Hidráulico 68 Hidra 68 é um óleo lubrificante mineral, indicado para lubrificação de sistemas hidráulicos e sistemas circulatórios que operem em condições de baixa pressão e temperatura, (abaixo de 1800 rpm e pressões abaixo de 1500 Lbs), em equipamentos industriais, veiculares ou outros equipamentos que necessitem de um lubrificante com estas características e classificação. Formulado com óleos minerais selecionados e aditivos antidesgaste, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante e demulsificante		
22	GL	16	OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 20 LT - Lubrificante mineral especialmente recomendado para caixas de transmissão e de engrenagens hipóides de eixos traseiros que operem em condições de cargas elevadas.		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

E S T A D O D A B A H I A

CNPJ/MF sob o no. 14.105.191/0001-60

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, 321, CENTRO, RIACHO DE SANTANA-BA

			Adequado para uso em uma ampla variedade de classes de veículos agrícolas, fora de estrada, transporte de carga e de passageiros, excede os requisitos de proteção dos principais fabricantes automotivos.		
23	GL	26	ÓLEO 85W140 BALDE 20 LTS - Lubrificante mineral SAE 80W90, destinado às caixas de transmissão e de engrenagens hipóides de eixos traseiros que operem em condições de cargas elevadas. Sua tecnologia proporciona a redução do desgaste e excelente proteção contra a corrosão. É adequado para uso em uma ampla variedade de classes de veículos agrícolas, fora de estrada, transporte de carga e de passageiros.		
24	CX	25	OLEO LUBRIFICANTE 25W50 APISL 1 LT CX 24 UND		
25	GL	49	OLEO LUBRIFICANTE 10W40 API CI-4" 20 LT - Óleo lubrificante sintético viscoso de alto desempenho para uso nos modernos motores a diesel turbinados, em serviços severos com ou sem sistema de tratamento dos gases de escape como EGR (Sistema de Recirculação de Gases) ou SCR (Redução catalítica Seletiva) para o controle das emissões. Atende aos requerimentos conforme estabelecidos para os motores EURO 5, EURO 3 e anteriores.		
26	GL	35	OLEO LUBRIFICANTE SAE 50 20 LT - Óleo lubrificante mineral monovisco para uso em motores diesel com aspiração natural e superalimentados, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com nível de desempenho API CF		
27	GL	4	OLEO HIDRAULICO HIDRA 68 COMUM, GL 20LT - Óleo Hidráulico 68 Hidra 68 comum é um óleo lubrificante mineral, indicado para lubrificação de sistemas hidráulicos e sistemas circulatórios que operem em condições de baixa pressão e temperatura, (abaixo de 1800 rpm e pressões abaixo de 1500 Lbs), em equipamentos industriais, veiculares ou outros equipamentos que necessitem de um lubrificante com estas características e classificação. Formulado com óleos minerais selecionados e aditivos antidesgaste, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante e demulsificante.		
VALOR TOTAL DOS ITENS: R\$					R\$



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

ESTADO DA BAHIA

CNPJ/MF sob o no. 14.105.191/0001-60

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, 321, CENTRO, RIACHO DE SANTANA-BA

Fica prorrogado o prazo para recebimento das cotações até o dia **29 de abril de 2024**, a contar da publicação deste aviso de chamamento, podendo ser prorrogado, automaticamente, em caso de ausência de interessados até o prazo estipulado.

1. Os interessados deverão encaminhar a cotação assinada para o endereço eletrônico: riachocompras2023@hotmail.com
2. Segue anexo a este aviso o modelo de cotações do município (anexo I), para ser preenchido e encaminhado no e-mail indicado.

Riacho de Santana, 24 de abril de 2024.

Hiataanderson Rodrigues Flores
Coordenador de Compras e Almoxarifado



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
ESTADO DA BAHIA
CNPJ/MF sob o no. 14.105.191/0001-60
PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, 321, CENTRO, RIACHO DE SANTANA-BA

ANEXO I
COTAÇÃO DE PREÇOS

DE: SETOR DE COMPRAS

FONE: (77) 3457-2121/2049

E-mail: riachocompras2023@hotmail.com

PARA:

RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

TELEFONE: _____

CNPJ: _____

NOME RESPONSÁVEL: _____

E-MAIL: _____

CONTA BANCÁRIA: _____

Solicitamos a V. S.^a informar, com brevidade, cotação para **aquisição de óleos lubrificantes destinados à manutenção dos ônibus, caçambas, caminhões, máquinas pesadas, ambulâncias e veículos leves que compõem a frota municipal, em atendimento às necessidades da secretaria municipal de infraestrutura e serviços urbanos.**

LOTE UNICO					
ITEM	UND	QUANT	PRODUTO	V. UNIT.	V. TOTAL
1	GL	73	ÓLEO 80W90 BALDE 20 LTS - Lubrificante mineral SAE 80W90, destinado às caixas de transmissão e de engrenagens hipóides de eixos traseiros que operem em condições de cargas elevadas. Sua tecnologia proporciona a redução do desgaste e excelente proteção contra a corrosão. É adequado para uso em uma ampla variedade de classes de veículos agrícolas, fora de estrada, transporte de carga e de passageiros.		
2	GL	57	ÓLEO 15W40 BALDE 20 LTS - Óleo lubrificante mineral multiviscoso de alto desempenho para uso em motores a diesel turbinados de baixas emissões, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com o nível de desempenho API CJ-4/SM e MERCEDES BENZ 228.31. Disponível no grau SAE 15W -40.		
3	CX	13	SAE 0W-20 - 1 LT caixa com 24 unid - Óleo lubrificante sintético multiviscoso com baixoteor de cinzas sulfatadas (low SAPS) mais o benefício da economia de combustível destinado aos mais modernos motores automotivos, especialmente aos		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA
E S T A D O D A B A H I A

CNPJ/MF sob o no. 14.105.191/0001-60

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, 321, CENTRO, RIACHO DE SANTANA-BA

			<p>motores diesel de elevada rotação e motores a gasolina, etanol, flex e GNV de SUV's, Vans, Pick-Ups e utilitários leves que exijam lubrificantes com níveis de desempenho ACEA C2-12, API SN. Disponível no grau SAE 0W-20.</p>		
4	CX	2	<p>SAE 5W-40 - 1 LT caixa com 24 unid - Óleo lubrificante sintético multiviscoso com baixoteor de cinzas sulfatadas (low SAPS) mais o benefício da economia de combustível destinado aos mais modernos motores automotivos, especialmente aos motores diesel de elevada rotação e motores a gasolina, etanol, flex e GNV de SUV's, Vans, Pick-Ups e utilitários leves que exijam lubrificantes com níveis de desempenho ACEA C2-12, API SN. Disponível no grau SAE 5W-40.</p>		
5	GL	15	<p>SAE 10W-30 - BALDE 20 LTS - Óleo lubrificante sintético multiviscoso com baixoteor de cinzas sulfatadas (low SAPS) mais o benefício da economia de combustível destinado aos mais modernos motores automotivos, especialmente aos motores diesel de elevada rotação e motores a gasolina, etanol, flex e GNV de SUV's, Vans, Pick-Ups e utilitários leves que exijam lubrificantes com níveis de desempenho ACEA C2-12, API SN. Disponível no grau SAE 10W-30.</p>		
6	GL	11	<p>SAE 5W-30 - BALDE 20 LTS - Óleo lubrificante sintético multiviscoso com baixoteor de cinzas sulfatadas (low SAPS) mais o benefício da economia de combustível destinado aos mais modernos motores automotivos, especialmente aos motores diesel de elevada rotação e motores a gasolina, etanol, flex e GNV de SUV's, Vans, Pick-Ups e utilitários leves que exijam lubrificantes com níveis de desempenho ACEA C2-12, API SN. Disponível no grau SAE 5W-30.</p>		
7	GL	15	<p>SAE 20W-30 - BALDE 20 LTS - Óleo lubrificante sintético multiviscoso com baixoteor de cinzas sulfatadas (low SAPS) mais o benefício da economia de combustível destinado aos mais modernos motores automotivos, motores a gasolina, etanol, flex e GNV de SUV's. Disponível no grau SAE 15W-30.</p>		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

ESTADO DA BAHIA

CNPJ/MF sob o no. 14.105.191/0001-60

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, 321, CENTRO, RIACHO DE SANTANA-BA

8	GL	37	SAE 10W-40 - BALDE 20 LTS - Óleo lubrificante sintético multiviscoso com baixoteor de cinzas sulfatadas (low SAPS) mais o benefício da economia de combustível destinado aos mais modernos motores automotivos, motores a gasolina, etanol, flex e GNV de SUV's. Disponível no grau SAE 10W-40.		
9	GL	30	SAE 20W-50 - BALDE 20 LTS - Óleo lubrificante sintético multiviscoso com baixoteor de cinzas sulfatadas (low SAPS) mais o benefício da economia de combustível destinado aos mais modernos motores automotivos, motores a gasolina, etanol, flex e GNV de SUV's. Disponível no grau SAE 20W-50.		
10	GL	4	ÓLEO 20 W50 SINTETICO MOTOR LT 20		
11	BALDE	13	GRAXA P/ROLAMENTO MARFAK 10 KG		
12	BALDE	7	GRAXA P PINO E BUCHA 10 KG		
13	BALDE	33	GRAXA P PINO E BUCHA 20 KG		
14	GL	29	ÓLEO HIDRÁULICO TIPO ATF DERON II, PARA LUBRIFICAÇÃO DE TRANSMISSORES AUTOMATICOS SISTEMA HIDRÁULICOS LT 20		
15	LT	17	ADITIVO ÓLEO DIESEL B12		
16	CX	22	ADITIVO P/RADIADOR, ANTICORROSIVOS MOTORES A DIESEL E GASOLINA CX 12 UND		
17	CX	13	FLUIDO P/FREIO DOT3 EMBALAGEM DE 500 ML CX 24		
18	CX	29	FLUIDO P/FREIO DOT4 EMBALAGEM DE 500 ML CX 24		
19	GL	27	ÓLEO LUBRIFICANTE TAC W10 BALDE 20 LTS - Óleo lubrificante mineral monoviscoso para sistemas hidráulicos de equipamentos móveis fora de estrada		
20	GL	36	ÓLEO 20W30 BALDE 20 LTS - Lubrificante de base mineral. Possui propriedades anti-desgaste, anti-corrosivas, anti-espumantes que asseguram maior vida longa às engrenagens e rolamentos, ao mesmo tempo que lhes fornecem proteção mesmo sob condições severas de uso. Lubrificante multi-uso para equipamentos pesados, adequado para transmissões, sistemas hidráulicos, freios banhados a óleo, comandos finais.		
21	GL	70	OLEO HIDRAULICO HIDRA 68 , GL 20LT - Óleo Hidráulico 68 Hidra 68 é um óleo lubrificante mineral, indicado para lubrificação de sistemas hidráulicos e sistemas circulatórios que operem em condições de baixa pressão e temperatura, (abaixo de 1800 rpm e pressões		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

E S T A D O D A B A H I A

CNPJ/MF sob o no. 14.105.191/0001-60

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, 321, CENTRO, RIACHO DE SANTANA-BA

			abaixo de 1500 Lbs), em equipamentos industriais, veiculares ou outros equipamentos que necessitem de um lubrificante com estas características e classificação. Formulado com óleos minerais selecionados e aditivos antidesgaste, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante e demulsificante		
22	GL	16	OLEO LUBRIFICANTE SAE 90 20 LT - Lubrificante mineral especialmente recomendado para caixas de transmissão e de engrenagens hipóides de eixos traseiros que operem em condições de cargas elevadas. Adequado para uso em uma ampla variedade de classes de veículos agrícolas, fora de estrada, transporte de carga e de passageiros, excede os requisitos de proteção dos principais fabricantes automotivos.		
23	GL	26	ÓLEO 85W140 BALDE 20 LTS - Lubrificante mineral SAE 80W90, destinado às caixas de transmissão e de engrenagens hipóides de eixos traseiros que operem em condições de cargas elevadas. Sua tecnologia proporciona a redução do desgaste e excelente proteção contra a corrosão. É adequado para uso em uma ampla variedade de classes de veículos agrícolas, fora de estrada, transporte de carga e de passageiros.		
24	CX	25	OLEO LUBRIFICANTE 25W50 APISL 1 LT CX 24 UND		
25	GL	49	OLEO LUBRIFICANTE 10W40 API CI-4" 20 LT - Óleo lubrificante sintético viscoso de alto desempenho para uso nos modernos motores a diesel turbinados, em serviços severos com ou sem sistema de tratamento dos gases de escape como EGR (Sistema de Recirculação de Gases) ou SCR (Redução catalítica Seletiva) para o controle das emissões. Atende aos requerimentos conforme estabelecidos para os motores EURO 5, EURO 3 e anteriores.		
26	GL	35	OLEO LUBRIFICANTE SAE 50 20 LT - Óleo lubrificante mineral monovisco para uso em motores diesel com aspiração natural e superalimentados, que operem em condições severas, exigindo lubrificantes com nível de desempenho API CF		
27	GL	4	OLEO HIDRAULICO HIDRA 68 COMUM, GL 20LT - Óleo Hidráulico 68 Hidra 68 comum é um óleo lubrificante mineral, indicado para lubrificação de sistemas hidráulicos e sistemas circulatórios que operem em condições de baixa pressão e temperatura, (abaixo de 1800 rpm e pressões abaixo de 1500 Lbs), em equipamentos industriais, veiculares ou outros equipamentos que necessitem de um		



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

ESTADO DA BAHIA

CNPJ/MF sob o no. 14.105.191/0001-60

PRAÇA MONSENHOR TOBIAS, 321, CENTRO, RIACHO DE SANTANA-BA

		lubrificante com estas características e classificação. Formulado com óleos minerais selecionados e aditivos antidesgaste, antioxidante, anticorrosivo, antiespumante e demulsificante.	
VALOR TOTAL DOS ITENS: R\$			R\$

Validade da Proposta: Não inferior a 60(sessenta) dias.

Riacho de Santana, ___/___/2024.

Atenciosamente,

**SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL
DE RIACHO DE SANTANA**

Carimbo e assinatura da empresa
