



Diário Oficial do

MUNICÍPIO

PODER EXECUTIVO

PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

IMPRESSA ELETRÔNICA

Lei nº 12.527



A Lei nº 12.527, sancionada pela Presidente da República em 18 de novembro de 2011, tem o propósito de regulamentar o direito constitucional de acesso dos cidadãos às informações públicas e seus dispositivos são aplicáveis aos três Poderes da União, Estados, Distrito Federal e Municípios.

A publicação da **Lei de Acesso a Informações** significa um importante passo para a consolidação democrática do Brasil e torna possível uma maior participação popular e o controle social das ações governamentais, o acesso da sociedade às informações públicas permite que ocorra uma melhoria na gestão pública.

Veja ao lado onde solicitar mais informações e tirar todas as dúvidas sobre esta publicação.

Atendimento ao Cidadão		
Presencial	Telefone	Horário
Praça Monsenhor Tobias, 321, Riacho de Santana - Bahia	77 3457-2121	Segunda a sexta-feira, das 07:00 às 12:00 h e das 14:00 às 17:00 h

Diário Oficial Eletrônico: Agilidade e Transparência



Efetivando o compromisso de cumprir a **Lei de Acesso à Informação** e incentivando a participação popular no controle social, o **Diário Oficial Eletrônico**, proporciona rapidez no processo de administração da documentação dos atos públicos de maneira eletrônica, com a **segurança da certificação digital**.

Assim, Graças ao Diário Oficial Eletrônico, todos os atos administrativos se tornam públicos e acessíveis para qualquer cidadão, de forma **rápida e transparente**, evitando o desconhecimento sobre as condutas do Poder Público.

Um dos aspectos interessantes é a sua divisão por temas para que a consulta seja facilitada. Assim, o Diário Oficial é segmentado em partes: emendas constitucionais, leis, decretos, resoluções, instruções normativas, portarias e outros atos normativos de interesse geral;



RESUMO

CONTRATOS

ADITIVO DE CONTRATO

- EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2024- CONCORRÊNCIA Nº 003/2023- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2023.
- PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO Nº 033/2024 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA E A EMPRESA CONSTRUTORA E SERVIÇOS BAHIA LTDA, QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO.

AVISOS

- AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE COTAÇÕES.OBJETO:AQUISIÇÃO DE EPI'S, TAIS COMO AVENTAIS, LUVA, BOTAS, CAPACETES, ÓCULOS, ENTRE OUTROS, PARA QUE ATENDA ÀS NECESSIDADES DAS SECRETARIAS ONDE FOR NECESSÁRIO, BUSCANDO ASSIM QUE SEJA ASSEGURADO A TODOS OS FUNCIONÁRIOS UMA MAIOR SEGURANÇA NA EXECUÇÃO DE SUAS ATIVIDADES LABORATIVAS.
- AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE COTAÇÕES.OBJETO:COTAÇÃO DE MATERIAL PERMANENTE, TAIS COMO APARELHOS DE AR CONDICIONADO, ARMÁRIOS, CADEIRAS, COMPUTADORES, IMPRESSORAS, ENTRE OUTROS, PARA COMPOSIÇÃO DE PLANO DE TRABALHO COM INTUITO DE FIRMAMENTO DE CONVÊNIO COM A SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA.





EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 033/2024- CONCORRÊNCIA Nº 003/2023- PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 082/2023

LICITAÇÃO: Contrato Administrativo nº 033/2024, resultado da Concorrência nº 003/2023, deflagrado do Processo Administrativo nº 082/2023.

CONTRATANTE: Prefeitura Municipal de Riacho de Santana - Bahia.

CONTRATADA: Construtora e Serviços Bahia Ltda, inscrita no CNPJ sob o nº 17.764.062/0001-72.

OBJETO DO CONTRATO: Contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para reparos gerais do Hospital Municipal e Maternidade Amália Coutinho, na sede do município de Riacho de Santana, Bahia, conforme Termo de Convênio Nº 010/2023, celebrado entre o Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia-SESAB e o município de Riacho de Santana/Fundo Municipal de Saúde.

OBJETO DO ADITIVO:

Parágrafo Primeiro: O Presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação ao Contrato Administrativo nº 033/2024, resultado da Concorrência nº 003/2023, deflagrado do Processo Administrativo nº 082/2023, conforme possibilidades previstas no art. 57, § 1º, II da lei 8.666/93, bem como na cláusula segunda do referido contrato.

A Cláusula segunda do instrumento contratual que dispõe sobre o **PRAZO** passa a vigor a partir deste termo de 04/07/2025 a 04/11/2025.

RATIFICAÇÃO: As demais Cláusulas do Contrato em referência permanecem inalteradas e são pelo presente Termo Aditivo, ratificadas.

FUNDAMENTO: O presente aditivo encontra embasamento legal no art. 57, § 1º, II da lei 8.666/93, bem como na cláusula 2ª do referido contrato.

SOLICITANTE: SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA E SERVIÇOS URBANOS.

PREFEITURA MUNICIPAL: Riacho de Santana-BA, 03 de Julho de 2025.

João Vitor Martins Laranjeira
Município de Riacho de Santana
Prefeito Municipal
Contratante

Construtora e Serviços Bahia Ltda
CNPJ 17.764.062/0001-72
Leandro Ramires Campos **Madureira**
Contratada

Praça Mosenhor Tobias, Nº 321, Centro, Riacho de Santana - BA
Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO N.º 033/2024

PRIMEIRO TERMO DE ADITIVO AO CONTRATO ADMINISTRATIVO N.º 033/2024 CELEBRADO ENTRE A PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA E A EMPRESA CONSTRUTORA E SERVIÇOS BAHIA LTDA, QUE TEM POR OBJETO A PRORROGAÇÃO DE CONTRATO.

CONTRATANTE: MUNICÍPIO DE RIACHO DE SANTANA – BAHIA, pessoa jurídica de direito público, inscrita no CNPJ/MF sob o n.º 14.105.191/0001-60, com sede administrativa na Praça Monsenhor Tobias, n.º 321, Centro, na cidade de Riacho de Santana – BA, neste ato representada pelo Exmo. Prefeito, Sr. **JOÃO VITOR MARTINS LARANJEIRA**, brasileiro, casado, residente e domiciliado na Rua José Ribeiro de Carvalho, n.º 206, Bairro Belém, município de Riacho de Santana – Estado da Bahia, RG n.º 09583397-83, SSP-BA, inscrito no CPF/MF sob o n.º 018.550.085-48 e o Fundo Municipal de Saúde de Riacho de Santana – Estado da Bahia, com sede à Rua Gercino Coelho, s/n, Bairro Centro, na Cidade Riacho de Santana, Estado da Bahia, CEP 46.470-000, inscrita no CNPJ sob N.º. 13.885.912.0001-30, neste ato representado pela Secretária Municipal de Saúde, Sra. Tainã Eremita Fernandes Cardoso de Castro Ivo.

CONTRATADA: Construtora e Serviços Bahia Ltda, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.764.062/0001-72, sediada na Rua Rondônia, n.º 233, Lote Shangri La, QD FQ LT 25, Shangri-La, Bom Jesus da Lapa-Bahia, CEP 47.600-000, com endereço eletrônico no e-mail construtorabahia2021@hotmail.com, neste ato representada pelo Sr.º Leandro Ramires Campos Madureira Porto Soares, inscrito no CPF sob o n.º 778.017.505-78, portador do Registro Geral n.º 0989652807 SSP/BA, residente e domiciliado na Rua Josefino Moreira de Castro, n.º 347, Bairro Amaralina, na Cidade de Bom Jesus da Lapa-Bahia, CEP 47.600-000.

CLÁUSULA PRIMEIRA – DO OBJETO

O Presente termo aditivo tem por objeto a prorrogação ao contrato administrativo n.º 033/2024, resultado da Concorrência n.º 003/2023, deflagrado do Processo Administrativo n.º 082/2023, cujo objeto é a contratação de empresa especializada no ramo de engenharia para reparos gerais do Hospital Municipal e Maternidade Amália Coutinho, na sede do município de Riacho de Santana, Bahia, conforme Termo de Convênio N.º 010/2023, celebrado entre o Estado da Bahia, por intermédio da Secretaria de Saúde do Estado da Bahia-SESAB e o município de Riacho de Santana/Fundo Municipal de Saúde.

CLÁUSULA SEGUNDA: DA PRORROGAÇÃO

O presente aditivo tem por objeto a prorrogação deste contrato iniciando-se em 04/07/2025, estendendo-se até 04/11/2025.

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





CLÁUSULA TERCEIRA – DA FUNDAMENTAÇÃO LEGAL – O presente aditivo encontra embasamento legal no art. 57, § 1º, II da lei 8.666/93, bem como na cláusula 2ª do referido contrato.

CLÁUSULA QUARTA – DA RATIFICAÇÃO – Ficam ratificadas todas as demais cláusulas e condições anteriormente avençadas no referido contrato. E, por estarem juntos e contratados, assim o presente Termo de Aditamento em 02 (duas) vias de igual teor e forma

Riacho de Santana – Estado da Bahia, 03 de julho de 2025.

João Vitor Martins Laranjeira
Município de Riacho de Santana
Prefeito Municipal
Contratante

Construtora e Serviços Bahia Ltda
CNPJ 17.764.062/0001-72
Leandro Ramires Campos Madureira
Contratada

Praça Mosenhor Tobias, Nº 321, Centro, Riacho de Santana - BA
Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE COTAÇÕES

O setor de Compras e Almojarifado da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Estado da Bahia, vem por meio deste, convocar as Pessoas Jurídicas interessadas para apresentar COTAÇÃO DE PREÇOS referente ao objeto, abaixo descrito:

OBJETO: Aquisição de EPI's, tais como aventais, luva, botas, capacetes, óculos, entre outros, para que atenda às necessidades das secretarias onde for necessário, buscando assim que seja assegurado a todos os funcionários uma maior segurança na execução de suas atividades laborativas.

LOTE ÚNICO					
ITEM	UF	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	UND	Avental de PVC, tirantes na cintura, ombros ajustáveis, forrado, impermeável, Branco, altura: 1,20 m/ largura 0,68 m (CA:28303)	122		
2	UND	Luva poliamida de alta qualidade, revestimento duplo total, 100% impermeável, para altas e baixas temperaturas (CA:41341)	86		
	UND	Mascara purificadora de ar, tipo peça semifacial filtrante para partículas- pff2 (CA:10578)	130		
4	UND	Luva Neoprene com látex (CA:5774)	90		
5	UND	Bota cano alto- Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto, ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolamento elétrica. (CA:42632)	122		
6	CJ	Conjunto de uniforme composto por: 01 calça com elástico, com dois bolsos frontais e 01 jaleco com viés, botões p/ fechamento frontal, ambos em tecido Oxford, com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P	244		

1/14

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

		ao EG e numeração).			
7	UND	Toucas de cozinha em Oxford com brasão da gestão pintado na parte frontal.	120		
8	UND	Capacete com aba, classe A, tipo II com carneira, jugular e ajuste. Proteção da cabeça do usuário contra impactos de objetos sobre o crânio, cor preta e branca. (CA:12482)	22		
9	UND	Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. (CA:14235)	10		
10	UND	Óculos de segurança constituídos de arco confeccionado em náilon preto com meia proteção nas bordas superiores, um pino localizado no centro da armação e duas fendas localizadas nas extremidades utilizadas para o encaixe do visor confeccionado em policarbonato, na cor incolor com tratamento e uma fenda em cada extremidade para encaixe ao arco, apoio nasal e proteção lateral injetadas na mesma peça. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material do arco e constituídas de duas peças: semi-haste com um pino central na parte interna e extremidade presa ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste vazada que se encaixa na semi-haste anterior através do pino e que permite o ajuste de tamanho. (CA:10346)	142		
11	UND	Luva de segurança confeccionada em malha com fibras sintéticas e naturais 10 gauge, revestimento em látex corrugado na face palmar e ponta dos dedos.(CA: 18007)	40		
12	UND	Calçado de segurança de uso profissional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro curtido ao cromo, forro interno em não tecido, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, biqueira de aço, solado de poliuretano bidensidade com propriedades antiestáticas injetado	40		

2/14

Praça Mosenhor Tobias, N° 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

		diretamente no cabedal, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível. (CA:11895)			
13	CJ	Conjunto de uniforme composto por: 01 Camiseta manga longa térmica com gola redonda, confeccionada em tecido com proteção UV 50. Com proteção a pele da ação nociva dos raios UV-A e UV-B, com proteção solar UV 50+. Testadas e certificadas com a classificação UPF 30+. Composição: 55% Poliéster, 40% Poliamida e 5% Elastano. Com faixa refletiva, tecido gorgurão e 100% poliéster, com 5cm de largura, na cor verde fluorescente. Localizada no peito e nos braços, tanto na frente, quanto na parte de trás, sendo fixada com costura dupla. A faixa se encontra nas normas da ABNT NRB 15292 e Calça com cós elástico total e cordão para ajuste, com faixa refletiva verde, confeccionada em BRIM PESADO, com dois bolsos tipo faca frontal, um bolso traseiro do lado direito e um bolso cargo com lapela na perna direita. Com pesponto na parte traseira, gancho, laterais e bolsos. Com reforço de travete nas seguintes regiões: Bocas de bolso, gancho e entrepernas. Com faixa refletiva, tecido gorgurão e 100% poliéster, com 5 cm de largura, na cor verde fluorescente. Localizada nas duas pernas, tanto na frente, quanto na parte de trás, sendo fixada com costura dupla. A faixa se encontra nas normas da ABNT NRB 15292. Com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).	20		
14	UND	Avental de segurança de sobrepor confeccionado em couro bovino, sem mangas, com tiras de ajuste no pescoço e na cintura. (CA:13989)	6		
15	UND	Protetor auditivo do tipo inserção pré-moldado, de silicone na cor laranja, com cordão e tamanho único. (CA: 5745)	32		
16	UND	Macacão em brim premium 100% algodão, tecido alto transpirante, com elástico nas mangas, Elásticos na cintura, Faixa refletiva de alta qualidade nos	12		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

		peitos e pernas de 10 cm de largura, fechamento por zíper, 3 bolsos frontais e 1 traseiro (todos fundos), Não perder a cor, Não encolher ao lavar. Na cor preta, com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).			
17	UND	Macacão em brim premium 100% algodão, tecido alto transpirante, com elástico nas mangas, Elásticos na cintura, Faixa refletiva de alta qualidade nos peitos e pernas de 10 cm de largura, fechamento por zíper, 3 bolsos frontais e 1 traseiro (todos fundos), não perder a cor, não encolher ao lavar. Na cor laranja, com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).	8		
18	UND	Capuz de segurança confeccionado em tecido elanca 100% poliéster, com aba frontal de polipropileno revestida com elanca 100% poliéster, elástico para ajuste traseiro, velcro para fechamento frontal, e saia tipo árabe até os ombros. Cor: a definir. (CA:44963)	16		
19	UND	Conjunto de uniforme composto por: 01 Camiseta manga longa térmica com gola redonda, confeccionada em tecido com proteção UV 50. Com proteção a pele da ação nociva dos raios UV-A e UV-B, com proteção solar UV 50+. Testadas e certificadas com a classificação UPF 30+. Composição: 55% Poliéster, 40% Poliamida e 5% Elastano. Com faixa refletiva, tecido gorgurão e 100% poliéster, com 5cm de largura, na cor verde fluorescente. Localizada no peito e nos braços, tanto na frente, quanto na parte de trás, sendo fixada com costura dupla. A faixa se encontra nas normas da ABNT NRB 15292 e Calça com cós elástico total e cordão para ajuste, com faixa refletiva verde, confeccionada em BRIM PESADO, com dois bolsos tipo faca frontal, um bolso traseiro do lado direito e um bolso cargo com lapela na perna direita. Com pesponto na parte traseira, gancho, laterais e bolsos. Com reforço de travete nas seguintes regiões: Bocas de	40		

4/14

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

		bolso, gancho e entrepernas. Com faixa refletiva, tecido gorgurão e 100% poliéster, com 5 cm de largura, na cor verde fluorescente. Localizada nas duas pernas, tanto na frente, quanto na parte de trás, sendo fixada com costura dupla. A faixa se encontra nas normas da ABNT NRB 15292. Com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).			
20	UND	Capuz boné confeccionado em tecido de algodão e poliéster, com casquete interno injetado em ABS, aba tipo jóquei e pala para proteção do pescoço com fechamento em velcro. (CA:38352)	20		
21	UND	Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro curtido ao cromo, forro interno em não tecido, palmilha de montagem em não tecido, palmilha interna removível, biqueira termoplástica para conformação, solado de borracha colado e blaqueado. (CA: 26085).	12		
22	UND	Uniforme composto por: 01 Camiseta manga longa térmica com gola redonda, confeccionada em tecido com proteção UV 50. Com proteção a pele da ação nociva dos raios UV-A e UV-B, com proteção solar UV 50+. Testadas e certificadas com a classificação UPF 30+. Composição: 55% Poliéster, 40% Poliamida e 5% Elastano. Com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).	24		
23	UND	Perneira de segurança com cobertura até os tornozelos, confeccionada com 3 talas de PP, sem ou com elástico de 30mm na parte interna, com 2 camadas de tecido Val-leg; sem ou com metatarso em PP, sem ou com Joelheira com proteção de PP, sem ou com fecho plástico traseiro na parte da joelheira. Composição do tecido: Resina de PVC (40%), Carbonato de Cálcio (30%), DOP (óleo plastificante 25%), Pigmentos Termoplásticos (3%),	3		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

		Estabilizantes (base de Zinco 2%) + Manta Termofixada de poliéster. Utiliza linha de poliamida em costura reta Simples. Sem forro, com ou sem faixa retrorrefletiva. Fechamento em Velcro, sem ou com 2 fechos de engate na parte externa. (CA:14750)			
24	UND	Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em cadarço confeccionado em couro curtido ao cromo na cor marrom, palmilha de montagem em TNT – tecido não tecido resinado na cor branca, costurada pelo processo strobel, forro interno em tecido de cor preta, soladoem poliuretano bidensidade, injetado diretamente ao cabedal na cor preta, com resistência ao óleo combustível e a absorção de energia no salto, com biqueira de plástico para conformação. (CA:39251)	12		
25	UND	Uniforme eletricitista NR10 Risco 2 – com refletivo, proteção para arco elétrico e fogo repentino composto de calça e camisa, onde a camisa deve ser feita com Tecido FR 100% Algodão 8.6oz (290 g/m²); Com faixas refletivas; Fechamento frontal em botões com vista; Mangas longas com fechamento em Botão no punho; Gola tipo esporte (italiana) abotoada até em cima; Bolso superior esquerdo, costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramida; e a Calça também em Tecido FR 100% Algodão 8.6oz (290 g/m²); Com faixas refletivas; Meio elástico no cós, passantes para cinto, pala atrás; Fechamento em botões com vista; Dois bolsos frontais; Dois bolsos traseiros; Costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramida. com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).	10		
26	UND	Luva Isolante de Borracha Natural/Sintética. Comprimento: 360mm. Categorias: R, C. Classe: 00 - Resistência de: 2500V. Tensão de uso: 500V. (CA: 2178)	5		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

27	UND	Capacete de segurança para uso na indústria, tipo II, classe B, aba frontal. Acessórios: Slot (Abertura para acoplamento do protetor facial e auditivo) e regulagem por dentes. Equipamento na cor laranja. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". (CA: 31469)	5		
28	UND	Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em cadarço, cano acolchoado, confeccionado couro curtido ao cromo na cor preta, palmilha de montagem não tecido resinado na cor branca, costurada pelo processo strobel, forro da gáspea em não tecido e forro lateral em tecido. Solado em poliuretano bidensidade, injetado diretamente ao cabedal na cor preta com absorção de energia no salto, biqueira em polipropileno. Resistente à passagem de corrente elétrica. Isolante elétrico. (CA: 15303)	5		
29	UND	Luva de segurança confeccionada em raspa, reforço interno na palma, tira de reforço embutida entre o polegar e indicador, elástico para ajuste no dorso. (CA: 26749)	20		
VALOR TOTAL R\$.....					

Fica prorrogado o prazo para recebimento das cotações até o dia **08/07/2025** a contar da publicação deste aviso de chamamento, podendo ser prorrogado, automaticamente, em caso de ausência de interessados até o prazo estipulado.

- Os interessados deverão encaminhar a cotação assinada para o endereço eletrônico: riachocompras2023@hotmail.com
- Segue anexo a este aviso o modelo de cotações do município (anexo I), para ser preenchido e encaminhado no e-mail indicado.

Riacho de Santana-BA, 03 de julho de 2025.

Hiataanderson Rodrigues Flores
Coordenador de Compras e Almoxarifado

7/14

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

ANEXO I
COTAÇÃO DE PREÇOS

DE: SETOR DE COMPRAS

FONE: (77) 3457-2121/2049

E-mail: riachocompras2023@hotmail.com**PARA:**

RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

TELEFONE: _____

CNPJ: _____

NOME RESPONSÁVEL: _____

E-MAIL: _____

CONTA BANCÁRIA: _____

Solicitamos a V. S.^a informar, com brevidade, cotação para **aquisição de EPI's, tais como aventais, luva, botas, capacetes, óculos, entre outros, para que atenda às necessidades das secretarias onde for necessário, buscando assim que seja assegurado a todos os funcionários uma maior segurança na execução de suas atividades laborativas.**

LOTE ÚNICO					
ITEM	UF	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	QUANT	VALOR UNT.	VALOR TOTAL
1	UND	Avental de PVC, tirantes na cintura, ombros ajustáveis, forrado, impermeável, Branco, altura: 1,20 m/ largura 0,68 m (CA:28303)	122		
2	UND	Luva poliamida de alta qualidade, revestimento duplo total, 100% impermeável, para altas e baixas temperaturas (CA:41341)	86		
	UND	Mascara purificadora de ar, tipo peça semifacial filtrante para partículas- pff2 (CA:10578)	130		
4	UND	Luva Neoprene com látex (CA:5774)	90		
5	UND	Bota cano alto- Calçado ocupacional de uso profissional tipo bota cano longo, confeccionado em EVA, palmilha interna removível, solado de borracha antiderrapante, resistente ao escorregamento em piso cerâmico com solução de detergente e em piso de aço com solução de glicerol, resistente à absorção de energia na região do salto,	122		

8/14

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

		ao isolamento ao frio, ao contato com produtos químicos e a isolação elétrica. (CA:42632)			
6	CJ	Conjunto de uniforme composto por: 01 calça com elástico, com dois bolsos frontais e 01 jaleco com viés, botões p/ fechamento frontal, ambos em tecido Oxford, com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG e numeração).	244		
7	UND	Toucas de cozinha em Oxford com brasão da gestão pintado na parte frontal.	120		
8	UND	Capacete com aba, classe A, tipo II com carneira, jugular e ajuste. Proteção da cabeça do usuário contra impactos de objetos sobre o crânio, cor preta e branca. (CA:12482)	22		
9	UND	Protetor auditivo, do tipo concha, constituído por duas conchas em plásticos, apresentando almofadas de espuma em suas laterais e em seu interior, possui uma haste em plástico rígido almofadado e metal que mantém as conchas seladas contra a região das orelhas do usuário e que sustenta as conchas. (CA:14235)	10		
10	UND	Óculos de segurança constituídos de arco confeccionado em náilon preto com meia proteção nas bordas superiores, um pino localizado no centro da armação e duas fendas localizadas nas extremidades utilizadas para o encaixe do visor confeccionado em policarbonato, na cor incolor com tratamento e uma fenda em cada extremidade para encaixe ao arco, apoio nasal e proteção lateral injetadas na mesma peça. As hastes, do tipo espátula, são confeccionadas do mesmo material do arco e constituídas de duas peças: semi-haste com um pino central na parte interna e extremidade presa ao arco por meio de parafuso metálico e semi-haste vazada que se encaixa na semi-haste anterior através do pino e que permite o ajuste de tamanho. (CA:10346)	142		
11	UND	Luva de segurança confeccionada em malha com fibras sintéticas e naturais 10	40		

9/14

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

		gauge, revestimento em látex corrugado na face palmar e ponta dos dedos.(CA: 18007)			
12	UND	Calçado de segurança de uso profissional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro curtido ao cromo, forro interno em não tecido, palmilha de montagem em não tecido montada pelo sistema strobel, biqueira de aço, solado de poliuretano bidensidade com propriedades antiestáticas injetado diretamente no cabedal, resistente à absorção de energia na região do salto e ao óleo combustível. (CA:11895)	40		
13	CJ	Conjunto de uniforme composto por: 01 Camiseta manga longa térmica com gola redonda, confeccionada em tecido com proteção UV 50. Com proteção a pele da ação nociva dos raios UV-A e UV-B, com proteção solar UV 50+. Testadas e certificadas com a classificação UPF 30+. Composição: 55% Poliéster, 40% Poliamida e 5% Elastano. Com faixa refletiva, tecido gorgurão e 100% poliéster, com 5cm de largura, na cor verde fluorescente. Localizada no peito e nos braços, tanto na frente, quanto na parte de trás, sendo fixada com costura dupla. A faixa se encontra nas normas da ABNT NRB 15292 e Calça com cós elástico total e cordão para ajuste, com faixa refletiva verde, confeccionada em BRIM PESADO, com dois bolsos tipo faca frontal, um bolso traseiro do lado direito e um bolso cargo com lapela na perna direita. Com pesponto na parte traseira, gancho, laterais e bolsos. Com reforço de travete nas seguintes regiões: Bocas de bolso, gancho e entrepernas. Com faixa refletiva, tecido gorgurão e 100% poliéster, com 5 cm de largura, na cor verde fluorescente. Localizada nas duas pernas, tanto na frente, quanto na parte de trás, sendo fixada com costura dupla. A faixa se encontra nas normas da ABNT NRB 15292. Com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).	20		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

14	UND	Avental de segurança de sobrepor confeccionado em couro bovino, sem mangas, com tiras de ajuste no pescoço e na cintura. (CA:13989)	6		
15	UND	Protetor auditivo do tipo inserção pré-moldado, de silicone na cor laranja, com cordão e tamanho único. (CA: 5745)	32		
16	UND	Macacão em brim premium 100% algodão, tecido alto transpirante, com elástico nas mangas, Elásticos na cintura, Faixa refletiva de alta qualidade nos peitos e pernas de 10 cm de largura, fechamento por zíper, 3 bolsos frontais e 1 traseiro (todos fundos), Não perder a cor, Não encolher ao lavar. Na cor preta, com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).	12		
17	UND	Macacão em brim premium 100% algodão, tecido alto transpirante, com elástico nas mangas, Elásticos na cintura, Faixa refletiva de alta qualidade nos peitos e pernas de 10 cm de largura, fechamento por zíper, 3 bolsos frontais e 1 traseiro (todos fundos), não perder a cor, não encolher ao lavar. Na cor laranja, com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).	8		
18	UND	Capuz de segurança confeccionado em tecido elanca 100% poliéster, com aba frontal de polipropileno revestida com elanca 100% poliéster, elástico para ajuste traseiro, velcro para fechamento frontal, e saia tipo árabe até os ombros. Cor: a definir. (CA:44963)	16		
19	UND	Conjunto de uniforme composto por: 01 Camiseta manga longa térmica com gola redonda, confeccionada em tecido com proteção UV 50. Com proteção a pele da ação nociva dos raios UV-A e UV-B, com proteção solar UV 50+. Testadas e certificadas com a classificação UPF 30+. Composição: 55% Poliéster, 40% Poliamida e 5% Elastano. Com faixa refletiva, tecido gorgurão e 100% poliéster, com 5cm de largura, na cor verde fluorescente. Localizada no peito e	40		

11/14

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

		nos braços, tanto na frente, quanto na parte de trás, sendo fixada com costura dupla. A faixa se encontra nas normas da ABNT NRB 15292 e Calça com cós elástico total e cordão para ajuste, com faixa refletiva verde, confeccionada em BRIM PESADO, com dois bolsos tipo faca frontal, um bolso traseiro do lado direito e um bolso cargo com lapela na perna direita. Com pesponto na parte traseira, gancho, laterais e bolsos. Com reforço de travete nas seguintes regiões: Bocas de bolso, gancho e entrepernas. Com faixa refletiva, tecido gorgurão e 100% poliéster, com 5 cm de largura, na cor verde fluorescente. Localizada nas duas pernas, tanto na frente, quanto na parte de trás, sendo fixada com costura dupla. A faixa se encontra nas normas da ABNT NRB 15292. Com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).			
20	UND	Capuz boné confeccionado em tecido de algodão e poliéster, com casquete interno injetado em ABS, aba tipo jóquei e pala para proteção do pescoço com fechamento em velcro. (CA:38352)	20		
21	UND	Calçado ocupacional de uso profissional tipo botina, fechamento em elástico nas laterais, confeccionado em couro curtido ao cromo, forro interno em não tecido, palmilha de montagem em não tecido, palmilha interna removível, biqueira termoplástica para conformação, solado de borracha colado e blaqueado. (CA: 26085).	12		
22	UND	Uniforme composto por: 01 Camiseta manga longa térmica com gola redonda, confeccionada em tecido com proteção UV 50. Com proteção a pele da ação nociva dos raios UV-A e UV-B, com proteção solar UV 50+. Testadas e certificadas com a classificação UPF 30+. Composição: 55% Poliéster, 40% Poliamida e 5% Elastano. Com brasão da gestão pintado (local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).	24		

12/14

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

23	UND	Perneira de segurança com cobertura até os tornozelos, confeccionada com 3 talas de PP, sem ou com elástico de 30mm na parte interna, com 2 camadas de tecido Val-leg; sem ou com metatarso em PP, sem ou com Joelheira com proteção de PP, sem ou com fecho plástico traseiro na parte da joelheira. Composição do tecido: Resina de PVC (40%), Carbonato de Cálcio (30%), DOP (óleo plastificante 25%), Pigmentos Termoplásticos (3%), Estabilizantes (base de Zinco 2%) + Manta Termofixada de poliéster. Utiliza linha de poliamida em costura reta Simples. Sem forro, com ou sem faixa retrorrefletiva. Fechamento em Velcro, sem ou com 2 fechos de engate na parte externa. (CA:14750)	3		
24	UND	Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em cadarço confeccionado em couro curtido ao cromo na cor marrom, palmilha de montagem em TNT – tecido não tecido resinado na cor branca, costurada pelo processo strobrel, forro interno em tecido de cor preta, solado em poliuretano bidensidade, injetado diretamente ao cabedal na cor preta, com resistência ao óleo combustível e a absorção de energia no salto, com biqueira de plástico para conformação. (CA:39251)	12		
25	UND	Uniforme eletricitista NR10 Risco 2 – com refletivo, proteção para arco elétrico e fogo repentino composto de calça e camisa, onde a camisa deve ser feita com Tecido FR 100% Algodão 8.6oz (290 g/m²); Com faixas refletivas; Fechamento frontal em botões com vista; Mangas longas com fechamento em Botão no punho; Gola tipo esporte (italiana) abotoada até em cima; Bolso superior esquerdo, costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramida; e a Calça também em Tecido FR 100% Algodão 8.6oz (290 g/m²); Com faixas refletivas; Meio elástico no cós, passantes para cinto, pala atrás; Fechamento em botões com vista; Dois bolsos frontais; Dois bolsos traseiros; Costura reforçada com linha retardante a chama 100% meta aramida. com brasão da gestão pintado	10		

13/14

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

		(local a decidir com a gestão), observadas as características antropométricas do usuário (tamanho P ao EG).			
26	UND	Luva Isolante de Borracha Natural/Sintética. Comprimento: 360mm. Categorias: R, C. Classe: 00 - Resistência de: 2500V. Tensão de uso: 500V. (CA: 2178)	5		
27	UND	Capacete de segurança para uso na indústria, tipo II, classe B, aba frontal. Acessórios: Slot (Abertura para acoplamento do protetor facial e auditivo) e regulagem por dentes. Equipamento na cor laranja. "ESTE EQUIPAMENTO DEVERÁ APRESENTAR O SELO DE MARCAÇÃO DO INMETRO". (CA: 31469)	5		
28	UND	Calçado ocupacional, tipo botina, com fechamento em cadarço, cano acolchoado, confeccionado couro curtido ao cromo na cor preta, palmilha de montagem não tecido resinado na cor branca, costurada pelo processo strobel, forro da gáspea em não tecido e forro lateral em tecido. Solado em poliuretano bidensidade, injetado diretamente ao cabedal na cor preta com absorção de energia no salto, biqueira em polipropileno. Resistente à passagem de corrente elétrica. Isolante elétrico. (CA: 15303)	5		
29	UND	Luva de segurança confeccionada em raspa, reforço interno na palma, tira de reforço embutida entre o polegar e indicador, elástico para ajuste no dorso. (CA: 26749)	20		
VALOR TOTAL R\$					

Validade da Proposta: Não inferior a 60(sessenta) dias.

Riacho de Santana, ___/___/2025.

Atenciosamente,

SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA

14/14

Praça Mosenhor Tobias, Nº 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

AVISO DE PRORROGAÇÃO DE PRAZO DE EDITAL DE CHAMAMENTO PARA APRESENTAÇÃO DE COTAÇÕES

O setor de Compras e Almojarifado da Prefeitura Municipal de Riacho de Santana, Estado da Bahia, vem por meio deste, convocar as Pessoas Jurídicas interessadas para apresentar COTAÇÃO DE PREÇOS referente ao objeto, abaixo descrito:

OBJETO: Cotação de material permanente, tais como aparelhos de ar condicionado, armários, cadeiras, computadores, impressoras, entre outros, para composição de plano de trabalho com intuito de firmamento de convênio com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia.

LOTE ÚNICO					
ITEM	QUANT.	UF	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
01	05	Jnid.	APARELHO DE AR CONDICIONADO ATÉ 9.000 BTUS, GÁS REFRIGERANTE R-410A, RUÍDO DA UNIDADE EXTERNA MENOR OU IGUAL A 60DB(A), RUÍDO DA UNIDADE INTERNA MENOR OU IGUAL A 55DB(A), COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CLASSE A DO SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA (CLASSE ENERGÉTICA), MONOFÁSICO 220V, 60HZ, COR: BRANCO, GARANTIA MÍNIMA DO COMPRESSOR DE 01 (UM) ANO E GARANTIA TOTAL DO PRODUTO MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. A DESCARGA DE AR DA CONDENSADORA DEVE SER HORIZONTAL. DIMENSÃO MÁXIMA DA CONDENSADORA: 950 X 1380 X 330 MM (L X A X P)		
02	37	Jnid.	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, GÁS REFRIGERANTE R-410A, RUÍDO DA UNIDADE EXTERNA MENOR OU IGUAL A 60DB(A), RUÍDO DA UNIDADE INTERNA MENOR OU IGUAL A 55DB(A), COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CLASSE A DO SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA (CLASSE ENERGÉTICA), MONOFÁSICO 220V, 60HZ, COR: BRANCO GARANTIA MÍNIMA DO COMPRESSOR DE 01 (UM) ANO E GARANTIA TOTAL DO PRODUTO MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. A DESCARGA DE AR DA CONDENSADORA DEVE SER HORIZONTAL. DIMENSÃO MÁXIMA DA CONDENSADORA: 950 X 1380 X 330 MM (L X A X P).		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

03	10	Jnid.	<p>APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 22.000 BTUS, GÁS REFRIGERANTE R-410A, RUÍDO DA UNIDADE EXTERNA MENOR OU IGUAL A 60DB(A), RUÍDO DA UNIDADE INTERNA MENOR OU IGUAL A 55DB(A), COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CLASSE A DO SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA (CLASSE ENERGÉTICA), MONOFÁSICO 220V, 60HZ, COR: BRANCO GARANTIA MÍNIMA DO COMPRESSOR DE 01 (UM) ANO E GARANTIA TOTAL DO PRODUTO MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. A DESCARGA DE AR DA CONDENSADORA DEVE SER HORIZONTAL. DIMENSÃO MÁXIMA DA CONDENSADORA: 950 X 1380 X 330 MM (L X A X P).</p>		
04	15	Jnid.	<p>ARMÁRIO 8 PORTAS 2 GAVETAS - BRANCO NEVE, CRISTALEIRA COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO E ACABAMENTO FOSCO, TRAZENDO VERSATILIDADE NA ORGANIZAÇÃO DOS UTENSÍLIOS. TAMPO EM BP RESISTE A ALTAS TEMPERATURAS (ATÉ 120°), OFERECENDO MAIS FUNCIONALIDADE E CONFORTO. KIT COM ESPAÇO PARA COMPORTAR ELETRODOMÉSTICOS, PROPORCIONANDO MELHOR ORGANIZAÇÃO E APROVEITAMENTO, PUXADORES EM ABS COM ACABAMENTO METALIZADO ÔNIX, GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, QUE ABREM SUAVEMENTE E POSSUEM TRAVA DE SEGURANÇA PARA NÃO DEIXAR A GAVETA CAIR.</p> <p>INFORMAÇÕES ADICIONAIS MATERIAL: AÇO REVESTIMENTO: CORPO E PORTAS EM AÇO ACABAMENTO DA PINTURA: ELETROSTÁTICA A PÓ CORREDIÇAS: TELESCÓPICA PÉS: SAPATA REGULÁVEL 25MM MATERIAL DO TAMPO: MDP PUXADOR: PLÁSTICO ABS COM ACABAMENTO METALIZADO.</p> <p>DIMENSÕES ALTURA: 1,95 M LARGURA: 1,40 M PROFUNDIDADE: 0,28 CM PROFUNDIDADE BALCÃO: 0,45 CM.</p>		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

05	05	Jnid.	ARMÁRIO AÇO, DE PAREDE, KIT IP3, COM TRÊS PORTAS, (PARA COZINHA, COR BRANCO)		
06	116	Jnid.	ARMÁRIO DE AÇO; CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 26 0,45MM, POSSUI 02 PORTAS GRANDES E 04 PRATELEIRAS. REFORÇO NAS PORTAS. CAPACIDADE DE 20KG POR PRATELEIRA. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ ANTIFERRUGEM, COM CHAVE, COR CINZA, ALTURA 198CM, LARGURA 120CM, PROFUNDIDADE 45CM, PESO 50KG.		
07	06	Jnid.	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS, PORTAS COM REFORÇO INTERNO E VENTILAÇÃO- ESPESSURA: CHAPA26/24 COM TRANCA TRIPLA- MEDIDAS: ALTURA 1,93 CM X LARGURA 1,38 X PROFUNDIDADE 40 CM- FECHAMENTO POR PITÃO PARA USO DE CADEADO (CADEADO NÃO INCLUSO)		
08	30	Jnid.	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS, PARA PASTA SUSPensa. DIMENSÕES: ALTURA: 1,3M, LARGURA: 0,47M, PROFUNDIDADE: 0,50M.		
09	02	Jnid.	SIRENE ROTATIVA DE ALTA POTÊNCIA D-1000, + ACIONADOR DE SIRENE D-TOQUE, O RELÓGIO ACIONADOR DE SIRENE D-TOQUE UM PRODUTO COMPACTO E DE ALTA RESISTÊNCIA DESENVOLVIDO COM A MAIS ALTA TECNOLOGIA, RESPONSÁVEL PELO ACIONAMENTO DE UMA OU MAIS SIRENES EM DIAS E HORÁRIOS PROGRAMADOS. O D-TOQUE APRESENTA UM DISPLAY DIGITAL COM HORA E DIA DA SEMANA, PODE-SE PROGRAMAR ATÉ 40 TOQUES DIÁRIOS EM SUA MEMÓRIA QUE GARANTE A PERMANÊNCIA DAS INFORMAÇÕES GRAVADAS MESMO NA FALTA DE ENERGIA. MEMÓRIA INTERNA QUE MANTEM AS CONFIGURAÇÕES MESMO NA AUSÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA; PRECISÃO MAIOR DEVIDO AO SISTEMA QUARTZO COM COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA; POSSUI SAÍDA PARA ACIONAR UMA OU MAIS SIRENES AO MESMO TEMPO; TEMPO DE ACIONAMENTO AJUSTÁVEL DE 1 A 99 SEGUNDOS; POSSIBILITA PROGRAMAR ATÉ 40 TOQUES DIÁRIOS; POSSIBILITA SELECIONAR OS DIAS DA		

3/42

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			<p>SEMANA QUE IRÁ TOCAR, ASSIM DESATIVANDO AUTOMATICAMENTE AOS FINAIS DE SEMANA; VISOR EM CRISTAL LÍQUIDO DE ALTA VISIBILIDADE; VOLTAGEM DE OPERAÇÃO 220V.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO D-TOQUE: TENSÃO DE OPERAÇÃO: 110V OU 220V - CONFORME ESCOLHA SAÍDA DE SIRENE SUPORTA UMA CORRETE MÁXIMA DE ATE 10A. MEMÓRIA PARA ATÉ 40 PROGRAMAÇÕES POR DIA. SELEÇÃO DE DIAS DA SEMANA QUE A SIRENE IRA TOCAR. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. POTÊNCIA: DE 01 A 03 W. GARANTIA: 1 ANO.</p> <p>MEDIDAS (CM): PROFUNDIDADE: 5 CM LARGURA: 7 CM ALTURA: 12 CM PESO: 210G.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA SIRENE DE ALTA POTÊNCIA: COBRE UMA ÁREA APROXIMADA DE 1.000M. 60W DE VOLUME. POTÊNCIA: 130 DB VOLTAGEM: 220V FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. MEDIDAS (MM): 20 X 13 X 14 CM PESO: 890G. TEMPO MÁXIMO DE USO CONTÍNUO RECOMENDADO: 1 MINUTO. CLASSE DE PROTEÇÃO: IP44 GARANTIA DE 01 ANO.</p> <p>INJETADA EM AÇO COR PADRÃO DO CORPO: VERMELHO E CINZA ATINGE UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 1.000M ACIONAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO FÁCIL INSTALAÇÃO GARANTIA DE 1 ANO</p>		
10	01	Jnid.	<p>BALCÃO DE COZINHA COM TAMPO DE AÇO – 3 PORTAS 1 GAVETA, MATERIAL: CHAPA DE AÇO DOBRADO, PORTA: CHAPA DE AÇO ESTAMPADA, PINTURA</p>		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			ELETRÓSTATICA À PÓ, TIPO DE TAMPO: FIXO, ESPESSURA DO TAMPO: 15MM, MATERIAL DO TAMPO: FÓRMICO ALTO BRILHO RESISTENTE A TEMPERATURA DE ATÉ 120°C, PRATELEIRAS: INTERNA, QUANTIDADE TOTAL DE PUXADORES: 4 PUXADORES, QUANTIDADE TOTAL DE PÉS: 4 UNIDADES, DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA: 105CM X ALTURA: 86CM X PROFUNDIDADE: 45CM.		
11	03	Jnid.	BEBEDOURO INDUSTRIAL – CAPACIDADE DE 100 LITROS NO RESERVATÓRIO – ATENDE DE 120 A 150 PESSOAS/HORA. – 03 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS. – APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. – COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P OU AÇO INOX, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO. – ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. – SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. – GÁS ECOLÓGICO R 134 A. – MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 220V. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1490 MM – LARGURA 402 MM – COMPRIMENTO 700 MM.		
12	08	Jnid.	BEBEDOURO 50 LITROS COLUNA, TEMPERATURA DA ÁGUA: NATURAL E/OU GELADA TORNEIRA/ESGUICHO: CROMADOS, TENSÃO ELÉTRICA: 220 COR: CROMADO VAZÃO: 50 LITROS RESERVATÓRIO: POLIPROPILENO ATÓXICO REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR ESTRUTURA: CORPO EM AÇO INOX 430. TAMPA E PÉS REGULÁVEIS DE PLÁSTICO (ABS INJETADO). APARADOR EM AÇO INOX 430. SERPENTINA: INTERNA EM AÇO INOX 304 CONSUMO MÉDIO: 9,21 KW/H MÊS ISOLAMENTO TÉRMICO: PS TOMADA: 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 GÁS ECOLÓGICO: R134A MOTOR: 220W OU 220V (1,10A) 60HZ-220W; DIMENSÕES: ALTURA LARGURA PROFUNDIDADE PESO 121 CM 56CM 55CM 21KG.		
13	261	Jnid.	CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			MÍNIMO 30 MM; TECIDO DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO MÍNIMO 7/8, COM PAREDE MÍNIMA 1,5 MM, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, EM EMBALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, COM TERMO DE GARANTIA. COR CONFORME PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.		
14	15	Jnid.	CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR, LISA PRETA, ESPUMA INJETADA, 0,50 MM , ACABAMENTO EM PVC, APOIO DE BRAÇO INJETADO EM POLIURETANO, BASE A GÁS C/ RELAX E REGULAEM E ALTURA, MEDIDAS APROXIMADAS DE ALTURA 0,90MM, LARGURA DE ASSENTO 0,49MM, LARGURA DO ENCOSTO 0,46MM COM BRAÇOS REGULÁVEIS, MECANISMO RELAX E RÉGULAGEM DE ASSENTO A GÁS, COM CAPA DE PROTEÇÃO NA COR PRETA, ENCOSTO ESTRUTURAL EM POLIPROPILENO, COM ALMOFADAS EM ESPUMA INJETA, COM CAPA DE PROTEÇÃO, REVESTIMENTO A SER DEFINIDO POSTERIORMENTE.		
15	30	Jnid.	CADEIRA PLÁSTICA, COM BRAÇO, BRANCA REFORÇADA COM PÉ ANTIDERRAPANTE, ESPECIFICAÇÕES ESTA CADEIRA É INDICADA PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS OU PÚBLICOS, COMO BARES, HOTÉIS, RESTAURANTES, CLUBES OU ESCOLAS, FÁCIL DE LIMPAR, TRANSPORTAR E GUARDAR, ENCAIXANDO UMA À OUTRA. PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV: RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES. COMPACTO, LEVE, FÁCIL DE LIMPAR E TRANSPORTAR DIMENSÕES APROXIMADAS (CXLXA): 55 X 54 X 74 CM PRODUTO MONOBLOCO, RESISTENTE E EMPILHÁVELP POSSUI CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMADA ABNT PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 154 KG PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM: GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL.		
16	266	Jnid.	CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO, REFORÇADA COM PÉ ANTIDERRAPANTE. ESPECIFICAÇÕES: ESTA CADEIRA É INDICADA PARA		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			<p>AMBIENTES RESIDENCIAIS OU PÚBLICOS, COMO BARES, HOTÉIS, RESTAURANTES, CLUBES OU ESCOLAS. FÁCIL DE LIMPAR, TRANSPORTAR E GUARDAR, ENCAIXANDO UMA À OUTRA. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 154 KG- PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM: GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL - PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV: RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES - POSSUI CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMADA ABNT - COMPACTO, LEVE, FÁCIL DE LIMPAR E TRANSPORTAR – PRODUTO MONOBLOCO, RESISTENTE E EMPILHÁVEL –DIMENSÕES APROXIMADAS (CXLXA): 55 X 54 X 74 CM.</p>		
17	08	Jnid.	<p>CADEIRA TIPO LONGARINA 03 LUGARES ISSO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. COR CONFORME PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</p>		
18	1.115	Jnid.	<p>CADEIRA UNIVERSITÁRIA DESTRO (DIREITA): CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL PARA DESTRO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, CAPAZ DE COMPORTAR UMA FOLHA DE PAPEL A4 NA HORIZONTAL / VERTICAL SENDO ACOPLADA À CADEIRA E FIXADA ATRAVÉS DE PARAFUSOS INVISÍVEIS, DOTADA DE PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO VERTICAL. PRANCHETA COM MEDIDAS: 550MM X 330MM VARIAÇÃO 2%. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. ASSENTO COM MEDIDAS 410MM X 490 MM ALTURA ASSENTO/CHÃO 450MM SEM ORIFÍCIOS VARIAÇÃO 2%, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS. ENCOSTO COM MEDIDAS DE 410MM X 365MM VARIAÇÃO 2%, A MARCA DO FABRICANTE DEVERÁ ESTAR NO ENCOSTO. PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHADO NAS PARTES TRASEIRA E LATERAIS COBRINDO PARTE DA ESTRUTURA QUE INTERLIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS MARCA DO FABRICANTE NAS LATERAIS. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO COM ESPESSURA MÍNIMA APROXIMADA DE 16MM X 30MM, COBERTO PELO ENCOSTO, COM BARRA HORIZONTAL PARA SUSTENTAÇÃO SOB O</p>		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			<p>ASSENTO. ESTRUTURA REFORÇADA COM 02 COLUNAS LATERAIS E PÉS EM MATERIAL PLÁSTICO EVITANDO CORROSÃO E DESGASTE. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUDO OBLONGO, FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS CALANDRADOS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL OBLONGO 20MM X 48MM X 1,5MM, 16MM X 30MM X 1,5MM E TUBO QUADRADO 25MM X 25MM X 1,5MM TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG, E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.</p>		
19	148	Jnid.	<p>CADEIRA INFANTIL DE 2 A 3 ANOS; ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO ASSENTO COM MEDIDAS 350 MM X 350MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO 380MM, FIXADO POR PARAFUSOS. ENCOSTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 350MM X 330MM FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS. ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHO QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR 2 PARES DE TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16MM X 30MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16MM X 30MM, COBERTO PELO ENCOSTO. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16MM X 30MM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ACENTO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 48MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM EM FORMA DE ARCO COM SAPATAS ANTE DERRAPANTE NAS EXTREMIDADES.</p>		
20	184	Jnid.	<p>CADEIRA INFANTIL DE 2 A 3 ANOS; ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA</p>		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO ASSENTO COM MEDIDAS 350 MM X 350MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO 350MM , FIXADO POR PARAFUSOS. ENCOSTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 350MM X 330MM FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS. ESTRUTURA METÁLICO FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHO QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR 2 PARES DE TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16MM X 30MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16MM X 30MM, COBERTO PELO ENCOSTO. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16MM X 30MM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ACENTO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 48MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM EM FORMA DE ARCO COM SAPATAS ANTE DERRAPANTE NAS EXTREMIDADES.		
21	04	Jnid.	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 2500W DE POTÊNCIA, CONECTIVIDADE BLUETOOTH, POSSUI ENTRADA USB E MICRO SD.		
22	04	Jnid.	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 400W, MP3, SD, USB. COM CONTROLE REMOTO, BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA – COM ALÇA E RODAS PARA FÁCIL LOCOMOÇÃO. COM 2 MICROFONES.		
23	20	Jnid.	CAIXINHA SOM PORTÁTIL, LED, BLUETOOTH, MP3, PEN DRIVE, FM. CAPACIDADE DE BATERIA INTERNA.		
24	02	Jnid.	CLIMATIZADOR DE AR 50 LITROS - 220V COR BRANCO, 3 VELOCIDADES, É UMIDIFICADOR E PURIFICADOR DE AR, VENTILA OS AMBIENTES, 180 W DE POTÊNCIA.		
25	53	Jnid.	COMPUTADOR DESKTOP DE MESA: PROCESSADOR MÍNIMO 2.9GHZ 6 NÚCLEOS, CACHE MÍNIMO 9MB, MEMÓRIA 8GB DDR4 MÍNIMO 2666 MHZ DISCO RÍGIDO		

9/42

Praça Mosenhor Tobias, N° 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			SSD 480GB, FONTE ALIMENTAÇÃO 450W PADRÃO ATX, - PFC ATIVO – TENSÃO 115 A 230 V SELEÇÃO AUTOMÁTICA COM EFICIÊNCIA MÍNIMA A PLENA CARGA DE 82% COMPROVADO ATRAVÉS DA CERTIFICAÇÃO PERTINENTE, MONITOR COM TAMANHO MÍNIMO DE 23” POLEGADAS COM CONEXÕES VGA E HDMI, TECLADO MULTIMÍDIA USB COM CABO MÍNIMO DE 1,6M, MOUSE ÓTICO USB COM CABO MÍNIMO DE 1,6M, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DA BAHIA. APRESENTAR MARCA, MODELO, PROVA DE COMPATIBILIDADE COM WINDOWS HCL E CATÁLOGO.		
26	13	Jnid.	CONJUNTO DE MESA 140X75CM TAMPO DE ARDÓSIA COM 6 CADEIRAS, MEDIDA DA MESA (A X L X P): 75 CM X 75 CM X 140 CM PESO DA MESA: 61,12 KG, MESA SUPORTA ATÉ: 10.0000, ACABAMENTO DA CADEIRA/BANCO: PINTURA TEXTURIZADA, ACABAMENTO DA MESA: PINTURA TEXTURIZADA, AMBIENTE PRINCIPAL: COZINHA, CADEIRA/BANCO ESTOFADA: SIM, CADEIRA/BANCO SUPORTA ATÉ: 120.0000. ENCHIMENTO DO ASSENTO: ESPUMA D-16, ESCALA DE BRILHO: FOSCO, ESPESSURA DO TAMPO: 15 MM, ESTRUTURA DO ASSENTO: MDP, ITENS INCLUSOS: 1 MESA, 6 CADEIRAS, KIT FERRAGENS E MANUAL DE MONTAGEM. MATERIAL DA BASE DA MESA: AÇO, MATERIAL DA ESTRUTURA DA CADEIRA: AÇO, MATERIAL DO TAMPO: ARDÓSIA, MEDIDA DA CADEIRA/BANCO (A X L X P): 96 CM X 36 CM X 41 CM, MEDIDA DO TAMPO (L X C X E): 75 CM X 140 CM X 1,5. PESO DA CADEIRA/BANCO: 4,28 KG, POSSUI APOIO PARA OS PÉS: NÃO, QUANTIDADE DE CADEIRAS: 06, QUANTIDADE DE LUGARES: 06.		
27	21	Jnid.	CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRA DE PLÁSTICO - FEITO EM POLIPROPILENO DE ALTA QUALIDADE, ISSO PROPORCIONA MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO PRODUTO. MEDIDAS: MESA: COMPRIMENTO: 70CM LARGURA: 70CM ALTURA: 75CM; - CADEIRA: COMPRIMENTO: 53 CM LARGURA: 55CM ALTURA: 80CM; PESO TOTAL: 13 KG.		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

28	36	Jnid.	<p>CONJUNTO REFEITÓRIO 01 MESA COM 10 CADEIRAS; TAMANHO ADULTO; COR DA MESA E CADEIRA; SIMILAR AMARELO. MESA COM TAMPO TRIPARTIDO FORMADO POR 3 TAMPOS DE 800MM, CONFECCIONADO EM RESINA, MEDINDO 2400MMX800MMX760MM, DOTADO DE NERVURA, BORDAS MEDIDO 30MM SEM EMENDAS, FIXADO A ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS NÃO VISÍVEIS, BASE DO TAMPO DA MESSA FORMADA POR UM TUBO QUADRADO, MEDINDO 25MM X 25MM X 1,5MM POSICIONADO SOB O TAMPO, FABRICADA PELO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA POR DOBRAMENTO, COBRINDO TODO O PERÍMETRO DA MESA RESULTANDO EM UM ÚNICO PONTO DE SOLDA UNINDO AS EXTREMIDADES DO MESMO TUBO, 02 BASES DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO 50MM X 30MM X 1,2MM E UMA BARRA DE LIGAÇÃO DO TAMPO CONFECCIONADA EM TUBO QUADRADO 25MM X 25MM X 1,5MM. 02 COLUNAS VERTICAIS LATERAIS UNIDO O TAMPO AOS PÉS EM TUBOS ORBILONGO MEDINDO 70MM X 30MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM. BASE DOS PÉS EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM FORMA DE ARCO; UMA BARRA DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM FIXADAS ENTRE AS COLUNAS. SAPATAS CALANDRAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES DOS TUBOS QUE COMPÕE OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, FABRICADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO-RELEVO NO ENCOSTO. ASSENTO COM MEDIDAS 410MM X 490MM ALTURA ASSENTO/CHÃO 460MM SEM ORIFÍCIOS VARIAÇÃO 2% FIXADA POR PARAFUSO. ENCOSTO MEDIDAS 410MM X 365MM VARIAÇÃO 2% SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO, FIXADO POR REBITE. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM,</p>		
----	----	-------	---	--	--





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			<p>FAZENDO A INTERLIGAÇÃO DA BASE DO ASSENTO COM OS PÉS. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM COBERTO PELO ENCOSTO. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, COBRINDO A SOLDA E TODA A EXTENSÃO SUPERIOR DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, INJETADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESA À ESTRUTURA POR PARAFUSOS OU REBITES.</p>		
29	12	Jnid.	<p>CONJUNTO REFEITÓRIO 01 MESA COM 10 CADEIRAS; TAMANHO INFANTIL; MESA COM TAMPO TRIPARTIDO FORMADO POR 3 TAMPOS DE 800MM, CONFECCIONADO EM RESINA, MEDINDO 2400MMX800MMX600MM, DOTADO DE NERVURA, BOPRDAS MEDIDO 30MM SEM EMENDAS, FIXADO A ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS NÃO VISÍVEIS, BASE DO TAMPO DA MESSA FORMADA POR UM TUBO QUADRADO, MEDINDO 25MM X 25MM X 1,5MM POSICIONADO SOB O TAMPO, FABRICADA PELO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA POR DOBRAMENTO, COBRINDO TODO O PERÍMETRO DA MESA RESULTANDO EM UM ÚNICO PONTO DE SOLDA UNINDO AS EXTREMIDADES DO MESMO TUBO, 02 BASES DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO 50MM X 30MM X 1,2MM E UMA BARRA DE LIGAÇÃO DO TAMPO CONFECCIONADA EM TUBO QUADRADO 25MM X 1,5MM. 02 COLUNAS VERTICAIS LATERAIS UNIDO O TAMPO AOS PÉS EM TUBOS ORBILONGO MEDINDO 70MM X 30MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM. BASE DOS PÉS EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM FORMA DE ARCO; UMA BARRA DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM FIXADAS ENTRE AS COLUNAS. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES</p>		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			<p>ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES DOS TUBOS QUE COMPÕE OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, FABRICADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO-RELEVO NO ENCOSTO. ASSENTO COM MEDIDAS 350MM X 350MM ALTURA ASSENTO/CHÃO 380MM VARIAÇÃO 2% FIXADA POR PARAFUSO. ENCOSTO MEDIDAS 350MM X 330MM VARIAÇÃO 2% SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO, FIXADO POR REBITE. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM, FAZENDO A INTERLIGAÇÃO DA BASE DO ASSENTO COM OS PÉS. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM COBERTO PELO ENCOSTO. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, COBRINDO A SOLDA E TODA A EXTENSÃO SUPERIOR DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, INJETADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESA À ESTRUTURA POR PARAFUSOS OU REBITES.</p>		
30	08	Jnid.	<p>DATA SHOW RETROPROJETOR DE IMAGEM 540 - ALTA TAXA DE LUMINOSIDADE DE 3.200 ANSI LUMENS E 13.000:1 DE CONTRASTE OFERECE O MELHOR CUSTO X BENEFÍCIO. TEM VÁRIOS RECURSOS DE ECONOMIA DE ENERGIA E IMPRESSIONANTE APRESENTAÇÃO EM TELA CHEIA. ECONÔMICO, VEM COM UMA LÂMPADA DE ALTA DURABILIDADE COM ATÉ 10.000 HORAS DE VIDA ÚTIL.</p>		
31	60	Jnid.	<p>ESTANTE DE AÇO REFORÇADA COM 06 PRATELEIRAS E 04 COLUNAS EM CHAPA -</p>		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			NA; - P/BIBLIOTECA E ARQUIVAMENTO DE ACERVO INATIVO; - MEDINDO APROX.2M X 92,5CMX 30 CM		
32	06	Jnid.	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS BAIXA PRESSÃO À GÁS GLP (BOTIJÃO) + FORNO 60 LITROS, MESA PERFIL 5 GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 30X30CM (6 DEDOS) 03 QUEIMADORES DUPLOS 130MM E 03 SIMPLES 100MM EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA EM AÇO, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUO. MEDIDAS DO FOGÃO MONTADO: ALTURA: 80 CM, LARGURA: 106 CM, PROFUNDIDADE: 80 CM.		
33	07	Jnid.	FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO A GÁS GLP (BOTIJÃO) FOGÃO DE 4 BOCAS, INDICADO PARA COZINHAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. 02 QUEIMADORES DUPLOS 140MM E 02 SIMPLES 100MM, GRELHAS EM AÇO CARBONO 30X30CM (06 DEDOS) PINTURA CINZA TEXTURIZADA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA, CHAPA EM AÇO CARBONO, FORNO COM TAMPA DE VIDRO TEMPERADO 6MM. DIMENSÕES INTERNAS DO FORNO: ALTURA: 31 CM, LARGURA: 48 CM, PROFUNDIDADE: 59 CM, CAPACIDADE: 92 LITROS. MEDIDAS DO FOGÃO MONTADO: ALTURA: 80 CM, LARGURA: 74 CM, PROFUNDIDADE: 83 CM.		
34	12	Jnid.	FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS, DEGELO MANUAL, GRADE INTERNA, CAIXA INTERNA EM AÇO ZINCADO, TRAVAMENTO DE PORTAS COM CHAVE, PÉS COM RODÍZIO, DUPLA FUNÇÃO (FREEZER E CONSERVA MENTO), CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 534 L, DRENO FRONTAL EXTERNO, TENSÃO/VOLTAGEM 220 V, 12 MESES DE GARANTIA.		
35	02	Jnid.	FREEZER VERTICAL FROSTFREE COR BRANCA 220W, 1 PORTA.		
36	05	Jnid.	FORNO 4 ESTEIRAS COM CORPO PRETO E PAINEL INOX 220V, MODELO: FORNO ELÉTRICO. CARACTERÍSTICAS: INDICADO PARA DOCES, BOLOS, SALGADOS, PIZZAS E MASSAS; ACABAMENTO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL; ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO CARBONO COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA EM AÇO INOXIDÁVEL; ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA;		

14/42

Praça Mosenhor Tobias, N° 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			<p>ILUMINAÇÃO INTERNA; ACOMPANHA 4 ESTEIRAS DE 35X35 CM, CONFECCIONADAS EM ALUMÍNIO PERFURADO; EQUIPADO COM TERMOSTATO QUE PERMITE CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 250°C, COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DESLIGA A RESISTÊNCIA SE HOVER SUPERAQUECIMENTO; TEMPORIZADOR DE ATÉ 120 MINUTOS; POSSUI SISTEMA DE AR FORÇADO, RESPONSÁVEL POR ASSAR UNIFORMEMENTE OS ALIMENTOS, MAXIMIZAR A EFICIÊNCIA PARA ECONOMIA DE ENERGIA; PERFIL DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE, QUE PROPORCIONA EFICIENTE VEDAÇÃO E É DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO; PUXADOR EM AÇO INOXIDÁVEL 430, COM BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA, QUE TORNA PRÁTICO E SEGURO O MANUSEIO; CAPACIDADE DE 55 LITROS.</p> <p>FICHA TÉCNICA PESO APROXIMADO COM EMBALAGEM: 30KG. PESO APROXIMADO SEM EMBALAGEM: 26KG. MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: (LXPXA) 60 X 66,7 X 46,3 CM. MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO EMBALADO: (LXPXA) 66,05 X 68 X 55,05 CM. DIMENSÕES CÂMARA INTERNA: LARGURA: 400 MM, PROFUNDIDADE: 395 MM E LARGURA: 400 MM TENSÃO 220V, MONOFÁSICO; POTÊNCIA DA RESISTÊNCIA: 2000 W POTÊNCIA DA LÂMPADA: 18 W DISJUNTOR: 16 A FREQUÊNCIA: 60HZ; MOTOR: 1/30 CV;</p>		
37	04	Jnid.	GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX 386 L, FROSTFREE, 2 PORTAS, 220W.		
38	03	Jnid.	PURIFICADOR COM COMPRESSOR, TRÊS OPÇÕES DE TEMPERATURA: NATURAL, GELADA E MISTURADA (FRESCA). BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E ALTA CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO, DISPONÍVEL EM CORES E MODELOS VARIADOS, ÁGUA PURA CRISTALINA PARA MAIS SAÚDE E PRATICIDADE NO DIA A DIA.		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			<p>MODELO: SLIM DIMENSÕES: 36,0X27,5X37,0 PESO: 11,5KG ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA: 1,8 LITROS CAPACIDADE PARA ATENDER ATÉ: 15 PESSOAS TEMPERATURA MÉDIA DA SAÍDA DE ÁGUA: 8°C VIDA ÚTIL DO ELEMENTO FILTRANTE: 4.000 LITROS OU APROXIMADAMENTE 9 MESES TEMPERATURA AMBIENTE DE TRABALHO: 5°C A 42°C PRESSÃO DE REDE HIDRÁULICA: 3 A 40 MCA (29 KPA A 392 KPA) TENSÃO: 220V-60HZ CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 1,000 L/H EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 0,106 KW/L CONSUMO DE ENERGIA: 5,100 KWH/MÊS POTÊNCIA: 100W</p>		
39	12	Jnid.	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA M2040DN 127V, IMPRESSÃO DUPLA FACE AUTOMÁTICA, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER, POSSUI DISPLAY LCD PARA VISUALIZAR O PROCESSO, POSSUI ENTRADA USB, CAPACIDADE MÁXIMA DE 350 FOLHAS, SUPORTA PAPEL TAMANHO A4, A5, A6, B5, B6, CARTA, LEGAL, PERSONALIZADO (105 X 148 MM - 216 X 356 MM), PERSONALIZADO (70 X 148 MM - 216 X 356 MM).</p>		
40	02	Jnid.	<p>IMPRESSORA, A LASER, A5 E A4, DUPLEX, 35 PPM/PRETO, MEMÓRIA 16 MB, 1200 DPI, PARALELA E USB, ETHERNET 10/100, 50.000 PÁGINAS/MÊS. - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO POR ELETROFOTOGRAFIA A LASER/LED; - 4DUPLEX AUTOMÁTICO; - 16 MEGABYTES DE MEMÓRIA INSTALADOS; - SUPORTAR PAPEL A4, CARTA, LEGAL, EXECUTIVO, ENVELOPES E TRANSPARÊNCIAS; - CAPACIDADE DE ENTRADA MÍNIMA PARA 500 FOLHAS; 1284 E UMA INTERFACE USB (INCLUIR CABO); - SERVIDOR DE IMPRESSÃO COM INTERFACE ETHERNET 10/100BASE-TX; WI-FI - SUPORTAR IMPRESSÃO DE 50.000 PÁGINAS/MÊS; - RESOLUÇÃO MÍNIMA:1200 DPI; - VOLTAGEM DE 110 V; - MANUAIS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; - GARANTIA INTEGRAL DE 12 (DOZE) MESES.</p>		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

41	12	Jnid.	IMPRESSORA, MULTIFUNCIONAL, ECOTANK L4260 – TANQUE DE TINTA COLORIDA, WI-FI DIRECT, FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, BIVOLT. IMPRIMA ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS COM CADA KIT DE TINTAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, TECNOLOGIA HEAT-FREE DA EPSON QUE EVITA ALTOS CUSTOS DE IMPRESSÃO E DESPERDÍCIO, GARANTE QUALIDADE ÀS IMPRESSÕES, ALÉM DE CONFERIR LONGA VIDA E ALTA PERFORMANCE AO EQUIPAMENTO. DIMENSÕES DO PRODUTO: 34,7P X 37,5L X 18,7ª CENTÍMETROS. COMPONENTES INCLUÍDOS: MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4260, 1 KIT DE GARRAFAS ORIGINAIS EPSON T504 (PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO) COM 100% DA CAPACIDADE, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO USB, CD DE INSTALAÇÃO E SOFTWARES EPSON E GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA, GARANTIA DO PRODUTO, INSTRUÇÃO PARA CADASTRO DE GARANTIA ESTENDIDA. TAMANHO DA FOLHA: PADRÃO: A4, CARTA, OFÍCIO (215.9 X 355.6MM), MEXICO-OFÍCIO (215.9 X 340.4MM), OFÍCIO 9 (214.9 X 315MM), FÓLIO (215.9X330.2MM), EXECUTIVO, MEIA CARTA, A6 FOTO: 10X15 CM (4X6 IN), 16:9 WIDE (102X181 MM), 13X18 CM (5X7 IN) ENVELOPES: #10 DEFINIDO PELO USUÁRIO: 54X86 TO 215.9X1200 MM.		
42	210	Jnid.	MESA DE ESCRITÓRIO MEDINDO 1,20 EM MADEIRA MDF/SIMILAR, DIVISÕES DE 2 GAVETAS, COMPOSIÇÃO SIMPLES. COR AZUL, BRANCA, CINZA, MARRON.		
43	24	Jnid.	MESA ESCOLAR TRAPEZOIDAL PARA CRIANÇA DE 04 A 06 ANOS, CONFECCIONADAS COM TUBO INDUSTRIAL DE 1 ¼"X1, 2MM COM SOLDAGEM ELETRÔNICA MIG, PINTURA ELarmario ETROSTÁTICA COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO NA COR BRANCA, TAMPA EM MDF 18MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, COM BORDAS COLADAS EM FITA DE PVC, COLADA POR PROCESSO HOT MELT, COM MEDIDAS: ALTURA: 60CM, TAMPA DA MESA TRAPEZOIDAL PARA 01 LUGAR 60X40CM		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

44	18	Jnid.	MESA MATERIAL PLÁSTICO DE BOA QUALIDADE. MEDINDO: 81,5 X 45,5 X 41,5. NA COR BRANCA.		
45	26	Jnid.	MESA PARA COMPUTADOR, FÓRMICA, SEM GAVETAS, COR GELO, ACABAMENTO PRATA, MEDIDA 1M.		
46	208	Jnid.	MESA TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICA TAMANHO INFANTIL: MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE CÍRCULOS COM 06 MESAS; 06 CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL, PARA USO COLETIVO E INDIVIDUAL, TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 660MM X 250MM X 400MM VARIAÇÃO DE 2%, DOTADO DE NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR, COM PORTA LIVRO EM PLÁSTICO. ESTRUTURA DO TAMPO DA MESA FORMADO POR TUBOS EM AÇO INDUSTRIAL MEDIÇÕES 20MM X 30MM X 1,5MM. ESTRUTURA DA MESA FORMADA POR DUAS COLUNAS LATERAIS PARALELAS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EM FORMATO OBLONGULAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 48MM X 1,5MM UNINDO A ESTRUTURA DA BASE DO TAMPO AOS PÉS CALANDRADO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, ALTURA ASSENTO/CHÃO 600MM. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG, E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. COR DA ESTRUTURA: BRANCA.		
47	47	Jnid.	MESA RETANGULAR INFANTIL; MESSA COM TAMPO, MEDINDO 800MM X 800MM DIÂMETRO, TAMPO EM RESINA TERMOPLÁSTICA INJETADO, BORDAS MEDINDO 30MM DE LARGURA, BASE DA MESSA FORMADA POR UM TUBO ÚNICO COM PAREDE MÍNIMA DE 1,5 MM E MEDIDA MÍNIMA DE 20MM X 20MM, POSICIONADO SOB O TAMPO, FABRICADA PELO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			POR DOBRAMENTO, RESULTANDO EM UM ÚNICO PONTO DE SOLDA, UNINDO AS EXTREMIDADES DO MESMO TUBO, BARRA DE SUSTENTAÇÃO HORIZONTAL CONFECCIONADA EM TUBO COM MEDIDA MÍNIMA DE 20MM X 20MM, PAREDE MÍNIMA DE 1,5MM, 4 COLUNAS COM TUBO DE 1.1/2" POLEGADAS PARA OS PÉS, COM PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO, ALTURA TAMPO/CHÃO 590MM, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO RELEVO DEVERA ESTA NO TAMPO DA MESA.		
48	31	Jnid.	MESA REDONDA PARA REUNIÃO EM MATERIAL MDP 15MM, ESTRUTURA DOS PÉS EM FERRO, COM PINTURA PÓXI. DIVERSAS CORES DISPONÍVEIS (BEGE, CINZA, AZUL, MAPLE, MARFIM, WENGUE E PRETO) PARA 08 A 10 LUGARES.		
49	02	Jnid.	MICRO-ONDAS 34L, MICRO-ONDAS ESPELHADO CAPACIDADE DE 34 LITROS, 1.400W DE POTÊNCIA, DISPLAY DIGITAL, FUNÇÃO DESCONGELAR, FUNÇÃO MANTER AQUECIDO, 10 AJUSTES DE POTÊNCIA, FUNÇÃO TIRA ODOR, TRAVA DE SEGURANÇA, EFICIENCIA ENERGÉTICA: BAIXO CONSUMO DE ENERGIA: SELO COM CLASSIFICAÇÃO A DE ECONOMIA.		
50	09	Jnid.	MICROFONE DE MÃO DUPLO SEM FIO, AMPLA COBERTURA DE FREQUÊNCIA: AMPLA FAIXA DE FREQUÊNCIA (560.000MHZ - 589.700MHZ OU 660.000MHZ - 689.700MHZ) OFERECE VERSATILIDADE E PERMITE A SELEÇÃO DE CANAIS MENOS CONGESTIONADOS PARA UMA TRANSMISSÃO DE ÁUDIO MAIS ESTÁVEL. PADRÃO POLAR CARDIÓIDE, DISPLAY OLED, DUPLO MICROFONE DE MÃO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 80HZ - 14.000HZ ± 2DB. CONTEM NA CAIXA - 1 MALETA, 2 MICROFONE DE BASTÃO, 1 RECEPTOR (BASE), 1 FONTE 12V, 1 CABO P10/P10, 1 CABO USB, 2 BATERIA DE LITHIUM, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES, 1 CERTIFICADO DE GARANTIA.		
51	10	Jnid.	NOTEBOOK - ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR COM CLOCK BASE MÍNIMO DE 1.80GHZ, COM FUNÇÃO TURBO MÍNIMO DE 4.00GHZ, MÍNIMO DE 8MB DE CACHE, MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 8GB DDR4, HD DE 1TB, PLACA GRÁFICA DEDICADA MÍNIMA DE 2GB GDDR5, TELA DE 15,6",		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			WINDOWS 10 ORIGINAL.GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO.		
52	12	Jnid.	<p>SMART TV 43" TIZEN FHD 43T5300 ELA POSSUI RESOLUÇÃO FULL HD, PROCESSADOR HYPER REAL, MAIS DE 65 CANAIS GRATUITOS DE FILMES, NOTÍCIAS, CONTEÚDO INFANTIL, ESPORTES, NOVELAS E MUITO MAIS. ALÉM DISSO, TEM ÁUDIO DOLBY DIGITAL PLUS, ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV, DLNA, WIFI DIRECT, SISTEMA OPERACIONAL TIZEN™, USB (1), HDMI (2), GUIA DE VOZ EM INGLÊS DOS EUA E PORTUGUÊS DO BRASIL. É COMPATÍVEL COM SUPORTE DE PAREDE PADRÃO VESA E POSSUI CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A.</p> <p>DIMENSÕES E PESO:</p> <p>TAMANHO DA TV SEM SUPORTE ALTURA: 57,19 CM LARGURA: 97,99 CM PROFUNDIDADE: 7,73 CM</p> <p>TAMANHO DA TV COM SUPORTE ALTURA: 59,66 CM LARGURA: 97,99 CM PROFUNDIDADE: 17,03 CM</p>		
53	01	Jnid.	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ MEDINDO 1,80 X 1,80M. – PELÍCULA TENCIONADA NAS LATERAIS; PELÍCULA DO TIPO MATTE WHITE; SUPORTE INTEGRADO AO ESTOJO METÁLICO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.		
54	22	Jnid.	VENTILADOR DE PAREDE 60CM, PRETO BIV 170W, COR DAS PÁS NATURAL 110V/220V. QUANTIDADE DE PÁS: 3, MATERIAL DAS PÁS: POLIPROPILENO, REFRESCA OS AMBIENTES SEM RUÍDOS IRRITANTES, VENTILADOR DE 3 VELOCIDADES, POSSUI GRADE REMOVÍVEL.		
55	10	Jnid.	Impressão duplex automática e alimentador automática de documentos de até 50 folhas para cópia, digitalização e envio de fax. Bandeja frontal de até 250 folhas. Bandeja multiuso de até 100 folhas para envelopes e cartolinas. Impressão e digitalização móvel e Wi-Fi Direct®3, além de conexão sem fio e Ethernet. Garrafas de tinta colorida de baixo custo, alta qualidade de impressão e ultra		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			rendimento (inclusas).		
56	10	Jnid.	Impressão duplex automática para equipes de trabalho de até 10 usuários; USB direto para impressão e digitalização via unidade flash; Bandeja 1 de uso geral para 50 folhas; Porta Ethernet; Porta USB 2.0 de alta velocidade para armazenamento de trabalhos; Entrada de linha de fax (somente modelos de fax); Porta de telefone de extensão (somente modelos de fax); Alimentador automático de documentos para 50 páginas; Wi-Fi® de banda dupla com recuperação automática (somente modelos sem fio) e Ethernet; Tela de toque capacitiva de 4,3 polegadas (todas as funções de entrada); Bandeja de saída para 150 folhas; Botão Liga/Desl.; Cores mais realistas com o toner HP Tone; Configurações de segurança predefinidas; Velocidades de impressão de até 35 ppm		
VALOR TOTAL DOS ITENS:					

Fica prorrogado o prazo para recebimento das cotações até o dia **08/07/2025** a contar da publicação deste aviso de chamamento, podendo ser prorrogado, automaticamente, em caso de ausência de interessados até o prazo estipulado.

- Os interessados deverão encaminhar a cotação assinada para o endereço eletrônico: riachocompras2023@hotmail.com
- Segue anexo a este aviso o modelo de cotações do município (anexo I), para ser preenchido e encaminhado no e-mail indicado.

Riacho de Santana-BA, 03 de julho de 2025.

Hiataanderson Rodrigues Flores
Coordenador de Compras e Almoxarifado

21/42

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

ANEXO I
COTAÇÃO DE PREÇOS

DE: SETOR DE COMPRAS

FONE: (77) 3457-2121/2049

E-mail: riachocompras2023@hotmail.com

PARA:

RAZÃO SOCIAL: _____

ENDEREÇO: _____

TELEFONE: _____

CNPJ: _____

NOME RESPONSÁVEL: _____

E-MAIL: _____

CONTA BANCÁRIA: _____

Solicitamos a V. S.^a informar, com brevidade, **cotação de material permanente, tais como aparelhos de ar condicionado, armários, cadeiras, computadores, impressoras, entre outros, para composição de plano de trabalho com intuito de firmamento de convênio com a Secretaria de Educação do Estado da Bahia.**

LOTE ÚNICO					
ITEM	QUANT.	UF	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS	P. UNITÁRIO	P. TOTAL
01	05	Jnid.	APARELHO DE AR CONDICIONADO ATÉ 9.000 BTUS, GÁS REFRIGERANTE R-410A, RUÍDO DA UNIDADE EXTERNA MENOR OU IGUAL A 60DB(A), RUÍDO DA UNIDADE INTERNA MENOR OU IGUAL A 55DB(A), COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CLASSE A DO SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA (CLASSE ENERGÉTICA), MONOFÁSICO 220V, 60HZ, COR: BRANCO, GARANTIA MÍNIMA DO COMPRESSOR DE 01 (UM) ANO E GARANTIA TOTAL DO PRODUTO MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. A DESCARGA DE AR DA CONDENSADORA DEVE SER HORIZONTAL. DIMENSÃO MÁXIMA DA CONDENSADORA: 950 X 1380 X 330 MM (L X A X P)		
02	37	Jnid.	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 12.000 BTUS, GÁS REFRIGERANTE R-410A, RUÍDO DA UNIDADE EXTERNA MENOR OU IGUAL A 60DB(A), RUÍDO DA UNIDADE INTERNA MENOR OU IGUAL A 55DB(A), COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CLASSE A DO SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA (CLASSE ENERGÉTICA), MONOFÁSICO 220V, 60HZ,		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			COR: BRANCO GARANTIA MÍNIMA DO COMPRESSOR DE 01 (UM) ANO E GARANTIA TOTAL DO PRODUTO MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. A DESCARGA DE AR DA CONDENSADORA DEVE SER HORIZONTAL. DIMENSÃO MÁXIMA DA CONDENSADORA: 950 X 1380 X 330 MM (L X A X P).		
03	10	Jnid.	APARELHO DE AR CONDICIONADO DE 22.000 BTUS, GÁS REFRIGERANTE R-410A, RUÍDO DA UNIDADE EXTERNA MENOR OU IGUAL A 60DB(A), RUÍDO DA UNIDADE INTERNA MENOR OU IGUAL A 55DB(A), COM CONTROLE REMOTO SEM FIO, CLASSE A DO SELO PROCEL DE ECONOMIA DE ENERGIA (CLASSE ENERGÉTICA), MONOFÁSICO 220V, 60HZ, COR: BRANCO GARANTIA MÍNIMA DO COMPRESSOR DE 01 (UM) ANO E GARANTIA TOTAL DO PRODUTO MÍNIMA DE 01 (UM) ANO. A DESCARGA DE AR DA CONDENSADORA DEVE SER HORIZONTAL. DIMENSÃO MÁXIMA DA CONDENSADORA: 950 X 1380 X 330 MM (L X A X P).		
04	15	Jnid.	ARMÁRIO 8 PORTAS 2 GAVETAS - BRANCO NEVE, CRISTALEIRA COM PORTA DE VIDRO TEMPERADO E ACABAMENTO FOSCO, TRAZENDO VERSATILIDADE NA ORGANIZAÇÃO DOS UTENSÍLIOS. TAMPO EM BP RESISTE A ALTAS TEMPERATURAS (ATÉ 120°), OFERECENDO MAIS FUNCIONALIDADE E CONFORTO. KIT COM ESPAÇO PARA COMPORTAR ELETRODOMÉSTICOS, PROPORCIONANDO MELHOR ORGANIZAÇÃO E APROVEITAMENTO, PUXADORES EM ABS COM ACABAMENTO METALIZADO ÔNIX, GAVETAS COM CORREDIÇAS TELESCÓPICAS, QUE ABREM SUAVEMENTE E POSSUEM TRAVA DE SEGURANÇA PARA NÃO DEIXAR A GAVETA CAIR. INFORMAÇÕES ADICIONAIS MATERIAL: AÇO REVESTIMENTO: CORPO E PORTAS EM AÇO ACABAMENTO DA PINTURA: ELETROSTÁTICA A PÓ CORREDIÇAS: TELESCÓPICA PÉS: SAPATA REGULÁVEL 25MM MATERIAL DO TAMPO: MDP PUXADOR: PLÁSTICO ABS COM		

23/42

Praça Mosenhor Tobias, N° 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			ACABAMENTO METALIZADO. DIMENSÕES ALTURA: 1,95 M LARGURA: 1,40 M PROFUNDIDADE: 0,28 CM PROFUNDIDADE BALCÃO: 0,45 CM.		
05	05	Jnid.	ARMÁRIO AÇO, DE PAREDE, KIT IP3, COM TRÊS PORTAS, (PARA COZINHA, COR BRANCO)		
06	116	Jnid.	ARMÁRIO DE AÇO; CONFECCIONADO EM AÇO CHAPA 26 0,45MM, POSSUI 02 PORTAS GRANDES E 04 PRATELEIRAS. REFORÇO NAS PORTAS. CAPACIDADE DE 20KG POR PRATELEIRA. PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ ANTIFERRUGEM, COM CHAVE, COR CINZA, ALTURA 198CM, LARGURA 120CM, PROFUNDIDADE 45CM, PESO 50KG.		
07	06	Jnid.	ARMÁRIO ROUPEIRO DE AÇO 16 PORTAS, PORTAS COM REFORÇO INTERNO E VENTILAÇÃO- ESPESSURA: CHAPA26/24 COM TRANCA TRIPLA- MEDIDAS: ALTURA 1,93 CM X LARGURA 1,38 X PROFUNDIDADE 40 CM- FECHAMENTO POR PITÃO PARA USO DE CADEADO (CADEADO NÃO INCLUSO)		
08	30	Jnid.	ARQUIVO DE AÇO COM 04 GAVETAS, PARA PASTA SUSPensa. DIMENSÕES: ALTURA: 1,3M, LARGURA: 0,47M, PROFUNDIDADE: 0,50M.		
09	02	Jnid.	SIRENE ROTATIVA DE ALTA POTÊNCIA D-1000, + ACIONADOR DE SIRENE D-TOQUE, O RELÓGIO ACIONADOR DE SIRENE D-TOQUE UM PRODUTO COMPACTO E DE ALTA RESISTÊNCIA DESENVOLVIDO COM A MAIS ALTA TECNOLOGIA, RESPONSÁVEL PELO ACIONAMENTO DE UMA OU MAIS SIRENES EM DIAS E HORÁRIOS PROGRAMADOS. O D-TOQUE APRESENTA UM DISPLAY DIGITAL COM HORA E DIA DA SEMANA, PODE-SE PROGRAMAR ATE 40 TOQUES DIÁRIOS EM SUA MEMÓRIA QUE GARANTE A PERMANÊNCIA DAS INFORMAÇÕES GRAVADAS MESMO NA FALTA DE ENERGIA. MEMÓRIA INTERNA QUE MANTEM AS CONFIGURAÇÕES MESMO NA AUSÊNCIA DE ENERGIA ELÉTRICA; PRECISÃO MAIOR DEVIDO AO SISTEMA QUARTZO COM COMPENSAÇÃO DE TEMPERATURA;		

24/42

Praça Mosenhor Tobias, N° 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

		<p>POSSUI SAÍDA PARA ACIONAR UMA OU MAIS SIRENES AO MESMO TEMPO; TEMPO DE ACIONAMENTO AJUSTÁVEL DE 1 A 99 SEGUNDOS; POSSIBILITA PROGRAMAR ATÉ 40 TOQUES DIÁRIOS; POSSIBILITA SELECIONAR OS DIAS DA SEMANA QUE IRÁ TOCAR, ASSIM DESATIVANDO AUTOMATICAMENTE AOS FINAIS DE SEMANA; VISOR EM CRISTAL LÍQUIDO DE ALTA VISIBILIDADE; VOLTAGEM DE OPERAÇÃO 220V.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DO D-TOQUE: TENSÃO DE OPERAÇÃO: 110V OU 220V - CONFORME ESCOLHA SAÍDA DE SIRENE SUPORTA UMA CORRETE MÁXIMA DE ATE 10A. MEMÓRIA PARA ATÉ 40 PROGRAMAÇÕES POR DIA. SELEÇÃO DE DIAS DA SEMANA QUE A SIRENE IRA TOCAR. FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. POTÊNCIA: DE 01 A 03 W. GARANTIA: 1 ANO.</p> <p>MEDIDAS (CM): PROFUNDIDADE: 5 CM LARGURA: 7 CM ALTURA: 12 CM PESO: 210G.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DA SIRENE DE ALTA POTÊNCIA: COBRE UMA ÁREA APROXIMADA DE 1.000M. 60W DE VOLUME. POTÊNCIA: 130 DB VOLTAGEM: 220V FREQUÊNCIA: 50/60 HZ. MEDIDAS (MM): 20 X 13 X 14 CM PESO: 890G. TEMPO MÁXIMO DE USO CONTÍNUO RECOMENDADO: 1 MINUTO. CLASSE DE PROTEÇÃO: IP44 GARANTIA DE 01 ANO.</p> <p>INJETADA EM AÇO COR PADRÃO DO CORPO: VERMELHO E CINZA ATINGE UMA DISTÂNCIA DE ATÉ 1.000M ACIONAMENTO MANUAL OU AUTOMÁTICO</p>	
--	--	---	--

25/42

Praça Mosenhor Tobias, N° 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			FÁCIL INSTALAÇÃO GARANTIA DE 1 ANO		
10	01	Jnid.	BALCÃO DE COZINHA COM TAMPO DE AÇO – 3 PORTAS 1 GAVETA, MATERIAL: CHAPA DE AÇO DOBRADO, PORTA: CHAPA DE AÇO ESTAMPADA, PINTURA ELETROSTÁTICA À PÓ, TIPO DE TAMPO: FIXO, ESPESSURA DO TAMPO: 15MM, MATERIAL DO TAMPO: FÓRMICO ALTO BRILHO RESISTENTE A TEMPERATURA DE ATÉ 120°C, PRATELEIRAS: INTERNA, QUANTIDADE TOTAL DE PUXADORES: 4 PUXADORES, QUANTIDADE TOTAL DE PÉS: 4 UNIDADES, DIMENSÕES DO PRODUTO: LARGURA: 105CM X ALTURA: 86CM X PROFUNDIDADE: 45CM.		
11	03	Jnid.	BEBEDOURO INDUSTRIAL – CAPACIDADE DE 100 LITROS NO RESERVATÓRIO – ATENDE DE 120 A 150 PESSOAS/HORA. – 03 TORNEIRAS FRONTAIS CROMADAS. – APARADOR DE ÁGUA FRONTAL EM CHAPA DE AÇO INOX COM DRENO. – COM REVESTIMENTO EXTERNO EM CHAPA DE AÇO INOX. RESERVATÓRIO DE ÁGUA EM P.P OU AÇO INOX, ALTA RESISTÊNCIA, FÁCIL LIMPEZA E MATERIAL ATÓXICO. – ISOLAMENTO TÉRMICO INJETADO EM POLIURETANO EXPANDIDO. – SERPENTINA INTERNA EM AÇO INOX 304. – GÁS ECOLÓGICO R 134 A. – MOTOR HERMÉTICO. TENSÃO 220V. BAIXO CONSUMO DE ENERGIA. REGULAGEM DA TEMPERATURA DA ÁGUA. DIMENSÕES APROXIMADAS: ALTURA 1490 MM – LARGURA 402 MM – COMPRIMENTO 700 MM.		
12	08	Jnid.	BEBEDOURO 50 LITROS COLUNA, TEMPERATURA DA ÁGUA: NATURAL E/OU GELADA TORNEIRA/ESGUICHO: CROMADOS, TENSÃO ELÉTRICA: 220 COR: CROMADO VAZÃO: 50 LITROS RESERVATÓRIO: POLIPROPILENO ATÓXICO REFRIGERAÇÃO: COMPRESSOR ESTRUTURA: CORPO EM AÇO INOX 430. TAMPA E PÉS REGULÁVEIS DE PLÁSTICO (ABS INJETADO). APARADOR EM AÇO INOX 430. SERPENTINA: INTERNA EM AÇO INOX 304 CONSUMO MÉDIO: 9,21 KW/H MÊS ISOLAMENTO TÉRMICO: PS TOMADA: 3 PINOS CONFORME A NORMA DA ABNT/NBR/603351 GÁS ECOLÓGICO: R134A MOTOR: 220W OU 220V (1,10A) 60HZ-220W;		

26/42

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			DIMENSÕES: ALTURA LARGURA PROFUNDIDADE PESO 121 CM 56CM 55CM 21KG.		
13	261	Jnid.	CADEIRA FIXA TIPO SECRETÁRIA, SEM BRAÇO, COM ENCOSTO E ASSENTO DE ESPUMA DE POLIURETANO INJETADA MÍNIMO 30 MM; TECIDO DE ALTA DENSIDADE, ESTRUTURA EM TUBO DE AÇO MÍNIMO 7/8, COM PAREDE MÍNIMA 1,5 MM, TRATAMENTO ANTIFERRUGINOSO, EM EMBALAGEM REFORÇADA E APROPRIADA QUE GARANTA A INTEGRIDADE DO PRODUTO; ROTULO COM NÚMERO DE LOTE, DATA DE FABRICAÇÃO E PROCEDÊNCIA, COM TERMO DE GARANTIA. COR CONFORME PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO.		
14	15	Jnid.	CADEIRA GIRATORIA TIPO DIRETOR, LISA PRETA, ESPUMA INJETADA, 0,50 MM , ACABAMENTO EM PVC, APOIO DE BRAÇO INJETADO EM POLIURETANO, BASE A GÁS C/ RELAX E REGULAEM E ALTURA, MEDIDAS APROXIMADAS DE ALTURA 0,90MM, LARGURA DE ASSENTO 0,49MM, LARGURA DO ENCOSTO 0,46MM COM BRAÇOS REGULÁVEIS, MECANISMO RELAX E REGULAGEM DE ASSENTO A GÁS, COM CAPA DE PROTEÇÃO NA COR PRETA, ENCOSTO ESTRUTURAL EM POLIPROPILENO, COM ALMOFADAS EM ESPUMA INJETA, COM CAPA DE PROTEÇÃO, REVESTIMENTO A SER DEFINIDO POSTERIORMENTE.		
15	30	Jnid.	CADEIRA PLÁSTICA, COM BRAÇO, BRANCA REFORÇADA COM PÉ ANTIDERRAPANTE, ESPECIFICAÇÕES ESTA CADEIRA É INDICADA PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS OU PÚBLICOS, COMO BARES, HOTÉIS, RESTAURANTES, CLUBES OU ESCOLAS, FÁCIL DE LIMPAR, TRANSPORTAR E GUARDAR, ENCAIXANDO UMA À OUTRA. PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV: RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES. COMPACTO, LEVE, FÁCIL DE LIMPAR E TRANSPORTAR DIMENSÕES APROXIMADAS (CXLXA): 55 X 54 X 74 CM PRODUTO MONOBLOCO, RESISTENTE E EMPILHÁVELP POSSUI CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMADA ABNT PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 154 KG PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100%		

27/42

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			VIRGEM: GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL.		
16	266	Jnid.	CADEIRA PLÁSTICA, SEM BRAÇO, REFORÇADA COM PÉ ANTIDERRAPANTE. ESPECIFICAÇÕES: ESTA CADEIRA É INDICADA PARA AMBIENTES RESIDENCIAIS OU PÚBLICOS, COMO BARES, HOTÉIS, RESTAURANTES, CLUBES OU ESCOLAS. FÁCIL DE LIMPAR, TRANSPORTAR E GUARDAR, ENCAIXANDO UMA À OUTRA. PESO MÁXIMO RECOMENDADO: 154 KG- PRODUZIDA COM MATÉRIA-PRIMA 100% VIRGEM: GARANTIA DE QUALIDADE DO MATERIAL - PRODUTO ADITIVADO COM ANTI-UV: RESISTENTE AOS RAIOS SOLARES - POSSUI CERTIFICAÇÃO DO INMETRO, CONFORME PORTARIA 213/07 E NORMADA ABNT - COMPACTO, LEVE, FÁCIL DE LIMPAR E TRANSPORTAR – PRODUTO MONOBLOCO, RESISTENTE E EMPILHÁVEL –DIMENSÕES APROXIMADAS (CXLXA): 55 X 54 X 74 CM.		
17	08	Jnid.	CADEIRA TIPO LONGARINA 03 LUGARES ISSO, ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. COR CONFORME PEDIDO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO		
18	1.115	Jnid.	CADEIRA UNIVERSITÁRIA DESTRO (DIREITA): CADEIRA ESCOLAR COM PRANCHETA LATERAL PARA DESTRO EM RESINA TERMOPLÁSTICA, CAPAZ DE COMPORTAR UMA FOLHA DE PAPEL A4 NA HORIZONTAL / VERTICAL SENDO ACOPLADA À CADEIRA E FIXADA ATRAVÉS DE PARAFUSOS INVISÍVEIS, DOTADA DE PORTA LÁPIS NA POSIÇÃO VERTICAL. PRANCHETA COM MEDIDAS: 550MM X 330MM VARIAÇÃO 2%. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM POLIPROPILENO. ASSENTO COM MEDIDAS 410MM X 490 MM ALTURA ASSENTO/CHÃO 450MM SEM ORIFÍCIOS VARIAÇÃO 2%, FIXADOS POR MEIO DE PARAFUSOS. ENCOSTO COM MEDIDAS DE 410MM X 365MM VARIAÇÃO 2%, A MARCA DO FABRICANTE DEVERÁ ESTAR NO ENCOSTO. PORTA LIVROS CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA DE ALTO IMPACTO, POLIPROPILENO, FECHADO NAS PARTES TRASEIRA E LATERAIS COBRINDO PARTE DA ESTRUTURA QUE INTERLIGA A BASE		

28/42

Praça Mosenhor Tobias, N° 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			DO ASSENTO AOS PÉS MARCA DO FABRICANTE NAS LATERAIS. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO COM ESPESSURA MÍNIMA APROXIMADA DE 16MM X 30MM, COBERTO PELO ENCOSTO, COM BARRA HORIZONTAL PARA SUSTENTAÇÃO SOB O ASSENTO. ESTRUTURA REFORÇADA COM 02 COLUNAS LATERAIS E PÉS EM MATERIAL PLÁSTICO EVITANDO CORROSÃO E DESGASTE. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUDO OBLONGO, FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS CALANDRADOS. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL OBLONGO 20MM X 48MM X 1,5MM, 16MM X 30MM X 1,5MM E TUBO QUADRADO 25MM X 25MM X 1,5MM TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG, E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM.		
19	148	Unid.	CADEIRA INFANTIL DE 2 A 3 ANOS; ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO ASSENTO COM MEDIDAS 350 MM X 350MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO 380MM , FIXADO POR PARAFUSOS. ENCOSTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 350MM X 330MM FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS. ESTRUTURA METÁLICA FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHO QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR 2 PARES DE TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16MM X 30MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16MM X 30MM, COBERTO PELO ENCOSTO. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16MM X 30MM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ACENTO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBO		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 48MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM EM FORMA DE ARCO COM SAPATAS ANTE DERRAPANTE NAS EXTREMIDADES.		
20	184	Jnid.	CADEIRA INFANTIL DE 2 A 3 ANOS; ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO ASSENTO COM MEDIDAS 350 MM X 350MM, ALTURA ASSENTO/CHÃO 350MM , FIXADO POR PARAFUSOS. ENCOSTO COM MEDIDAS MÍNIMAS 350MM X 330MM FIXADO POR MEIO DE PARAFUSOS. ESTRUTURA METÁLICO FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHO QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA E SOLDADO ATRAVÉS DO SISTEMA MIG. ESTRUTURA FORMADA POR 2 PARES DE TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16MM X 30MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16MM X 30MM, COBERTO PELO ENCOSTO. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 16MM X 30MM, COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ACENTO AOS PÉS. BASE DOS PÉS EM TUBO OBLONGO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 48MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM EM FORMA DE ARCO COM SAPATAS ANTE DERRAPANTE NAS EXTREMIDADES.		
21	04	Jnid.	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA COM 2500W DE POTÊNCIA, CONECTIVIDADE BLUETOOTH, POSSUI ENTRADA USB E MICRO SD.		
22	04	Jnid.	CAIXA DE SOM AMPLIFICADA 400W, MP3, SD, USB. COM CONTROLE REMOTO, BATERIA RECARREGÁVEL INTERNA – COM ALÇA E RODAS PARA FÁCIL LOCOMOÇÃO. COM 2 MICROFONES.		
23	20	Jnid.	CAIXINHA SOM PORTÁTIL, LED, BLUETOOTH, MP3, PEN DRIVE, FM. CAPACIDADE DE BATERIA INTERNA.		
24	02	Jnid.	CLIMATIZADOR DE AR 50 LITROS - 220V COR BRANCO, 3 VELOCIDADES, É		

30/42

Praça Mosenhor Tobias, N° 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			UMIDIFICADOR E PURIFICADOR DE AR, VENTILA OS AMBIENTES, 180 W DE POTÊNCIA.		
25	53	Jnid.	COMPUTADOR DESKTOP DE MESA: PROCESSADOR MÍNIMO 2.9GHZ 6 NÚCLEOS, CACHE MÍNIMO 9MB, MEMÓRIA 8GB DDR4 MÍNIMO 2666 MHZ DISCO RÍGIDO SSD 480GB, FONTE ALIMENTAÇÃO 450W PADRÃO ATX, - PFC ATIVO – TENSÃO 115 A 230 V SELEÇÃO AUTOMÁTICA COM EFICIÊNCIA MÍNIMA A PLENA CARGA DE 82% COMPROVADO ATRAVÉS DA CERTIFICAÇÃO PERTINENTE, MONITOR COM TAMANHO MÍNIMO DE 23” POLEGADAS COM CONEXÕES VGA E HDMI, TECLADO MULTIMÍDIA USB COM CABO MÍNIMO DE 1,6M, MOUSE ÓTICO USB COM CABO MÍNIMO DE 1,6M, GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES COM ASSISTÊNCIA TÉCNICA NO ESTADO DA BAHIA. APRESENTAR MARCA, MODELO, PROVA DE COMPATIBILIDADE COM WINDOWS HCL E CATÁLOGO.		
26	13	Jnid.	CONJUNTO DE MESA 140X75CM TAMPO DE ARDÓSIA COM 6 CADEIRAS, MEDIDA DA MESA (A X L X P): 75 CM X 75 CM X 140 CM PESO DA MESA: 61,12 KG, MESA SUPORTA ATÉ: 10.0000, ACABAMENTO DA CADEIRA/BANCO: PINTURA TEXTURIZADA, ACABAMENTO DA MESA: PINTURA TEXTURIZADA, AMBIENTE PRINCIPAL: COZINHA, CADEIRA/BANCO ESTOFADA: SIM, CADEIRA/BANCO SUPORTA ATÉ: 120.0000. ENCHIMENTO DO ASSENTO: ESPUMA D-16, ESCALA DE BRILHO: FOSCO, ESPESSURA DO TAMPO: 15 MM, ESTRUTURA DO ASSENTO: MDP, ITENS INCLUSOS: 1 MESA, 6 CADEIRAS, KIT FERRAGENS E MANUAL DE MONTAGEM. MATERIAL DA BASE DA MESA: AÇO, MATERIAL DA ESTRUTURA DA CADEIRA: AÇO, MATERIAL DO TAMPO: ARDÓSIA, MEDIDA DA CADEIRA/BANCO (A X L X P): 96 CM X 36 CM X 41 CM, MEDIDA DO TAMPO (L X C X E): 75 CM X 140 CM X 1,5. PESO DA CADEIRA/BANCO: 4,28 KG, POSSUI APOIO PARA OS PÉS: NÃO, QUANTIDADE DE CADEIRAS: 06, QUANTIDADE DE LUGARES: 06.		
27	21	Jnid.	CONJUNTO DE MESA COM 04 CADEIRA DE PLÁSTICO - FEITO EM POLIPROPILENO DE ALTA QUALIDADE, ISSO PROPORCIONA		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			<p>MAIOR RESISTÊNCIA E DURABILIDADE AO PRODUTO. MEDIDAS: MESA: COMPRIMENTO: 70CM LARGURA: 70CM ALTURA: 75CM; - CADEIRA: COMPRIMENTO: 53 CM LARGURA: 55CM ALTURA: 80CM; PESO TOTAL: 13 KG.</p>		
28	36	Jnid.	<p>CONJUNTO REFEITÓRIO 01 MESA COM 10 CADEIRAS; TAMANHO ADULTO; COR DA MESA E CADEIRA; SIMILAR AMARELO. MESA COM TAMPO TRIPARTIDO FORMADO POR 3 TAMPOS DE 800MM, CONFECCIONADO EM RESINA, MEDINDO 2400MMX800MMX760MM, DOTADO DE NERVURA, BORDAS MEDIDO 30MM SEM EMENDAS, FIXADO A ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS NÃO VISÍVEIS, BASE DO TAMPO DA MESSA FORMADA POR UM TUBO QUADRADO, MEDINDO 25MM X 25MM X 1,5MM POSICIONADO SOB O TAMPO, FABRICADA PELO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA POR DOBRAMENTO, COBRINDO TODO O PERÍMETRO DA MESA RESULTANDO EM UM ÚNICO PONTO DE SOLDA UNINDO AS EXTREMIDADES DO MESMO TUBO, 02 BASES DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO 50MM X 30MM X 1,2MM É UMA BARRA DE LIGAÇÃO DO TAMPO CONFECCIONADA EM TUBO QUADRADO 25MM X 25MM X 1,5MM. 02 COLUNAS VERTICAIS LATERAIS UNIDO O TAMPO AOS PÉS EM TUBOS ORBILONGO MEDINDO 70MM X 30MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM. BASE DOS PÉS EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM FORMA DE ARCO; UMA BARRA DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM FIXADAS ENTRE AS COLUNAS. SAPATAS CALANDRAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES DOS TUBOS QUE COMPÕE OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, FABRICADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO-RELEVO NO ENCOSTO. ASSENTO COM MEDIDAS 410MM X 490MM ALTURA ASSENTO/CHÃO 460MM SEM ORIFÍCIOS</p>		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			<p>VARIAÇÃO 2% FIXADA POR PARAFUSO. ENCOSTO MEDIDAS 410MM X 365MM VARIAÇÃO 2% SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO, FIXADO POR REBITE. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM, FAZENDO A INTERLIGAÇÃO DA BASE DO ASSENTO COM OS PÉS. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM COBERTO PELO ENCOSTO. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, COBRINDO A SOLDA E TODA A EXTENSÃO SUPERIOR DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, INJETADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESA À ESTRUTURA POR PARAFUSOS OU REBITES.</p>		
29	12	Jnid.	<p>CONJUNTO REFEITÓRIO 01 MESA COM 10 CADEIRAS; TAMANHO INFANTIL; MESA COM TAMPO TRIPARTIDO FORMADO POR 3 TAMPOS DE 800MM, CONFECCIONADO EM RESINA, MEDINDO 2400MMX800MMX600MM, DOTADO DE NERVURA, BOPRDAS MEDIDO 30MM SEM EMENDAS, FIXADO A ESTRUTURA POR MEIO DE PARAFUSOS NÃO VISÍVEIS, BASE DO TAMPO DA MESSA FORMADA POR UM TUBO QUADRADO, MEDINDO 25MM X 25MM X 1,5MM POSICIONADO SOB O TAMPO, FABRICADA PELO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA POR DOBRAMENTO, COBRINDO TODO O PERÍMETRO DA MESA RESULTANDO EM UM ÚNICO PONTO DE SOLDA UNINDO AS EXTREMIDADES DO MESMO TUBO, 02 BASES DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO 50MM X 30MM X 1,2MM E UMA BARRA DE LIGAÇÃO DO TAMPO CONFECCIONADA EM TUBO QUADRADO 25MM X 1,5MM. 02 COLUNAS VERTICAIS LATERAIS UNIDO O TAMPO AOS PÉS EM TUBOS ORBILONGO</p>		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			<p>MEDINDO 70MM X 30MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE 1,5MM. BASE DOS PÉS EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5MM FORMA DE ARCO; UMA BARRA DE SUSTENTAÇÃO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM FIXADAS ENTRE AS COLUNAS. SAPATAS CALANDRAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES DOS TUBOS QUE COMPÕE OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, FABRICADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM. CADEIRA COM ASSENTO E ENCOSTO EM RESINA PLÁSTICA VIRGEM, FABRICADOS PELO PROCESSO DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICO, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO-RELEVO NO ENCOSTO. ASSENTO COM MEDIDAS 350MM X 350MM ALTURA ASSENTO/CHÃO 380MM VARIAÇÃO 2% FIXADA POR PARAFUSO. ENCOSTO MEDIDAS 350MM X 330MM VARIAÇÃO 2% SEM ORIFÍCIOS E COM PUXADOR PARA FACILITAR O CARREGAMENTO, FIXADO POR REBITE. ESTRUTURA FORMADA POR DOIS PARES DE TUBO OBLONGO MEDINDO 20MM X 48MM COM ESPESSURA DE 1,5 MM, FAZENDO A INTERLIGAÇÃO DA BASE DO ASSENTO COM OS PÉS. BASE DO ASSENTO E INTERLIGAÇÃO AO ENCOSTO EM TUBO OBLONGO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM COBERTO PELO ENCOSTO. UMA BARRA HORIZONTAL DE REFORÇO EM TUBO OBLONGO MEDINDO 16MM X 30MM COM ESPESSURA DE 1,5MM FIXADA ENTRE UMA DAS COLUNAS QUE LIGA A BASE DO ASSENTO AOS PÉS. SAPATAS CALANDRADAS ANTIDERRAPANTES ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES, COBRINDO A SOLDA E TODA A EXTENSÃO SUPERIOR DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, INJETADAS EM POLIPROPILENO VIRGEM E PRESA À ESTRUTURA POR PARAFUSOS OU REBITES.</p>		
30	08	Jnid.	<p>DATA SHOW RETROPROJETOR DE IMAGEM 540 – ALTA TAXA DE LUMINOSIDADE DE 3.200 ANSI LUMENS E 13.000:1 DE CONTRASTE OFERECE O MELHOR CUSTO X BENEFÍCIO. TEM</p>		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			VÁRIOS RECURSOS DE ECONOMIA DE ENERGIA E IMPRESSIONANTE APRESENTAÇÃO EM TELA CHEIA. ECONÔMICO, VEM COM UMA LÂMPADA DE ALTA DURABILIDADE COM ATÉ 10.000 HORAS DE VIDA ÚTIL.		
31	60	Jnid.	ESTANTE DE AÇO REFORÇADA COM 06 PRATELEIRAS E 04 COLUNAS EM CHAPA – NA; - P/BIBLIOTECA E ARQUIVAMENTO DE ACERVO INATIVO; - MEDINDO APROX.2M X 92,5CMX 30 CM		
32	06	Jnid.	FOGÃO INDUSTRIAL 6 BOCAS BAIXA PRESSÃO À GÁS GLP (BOTIJÃO) + FORNO 60 LITROS, MESA PERFIL 5 GRELHAS EM FERRO FUNDIDO 30X30CM (6 DEDOS) 03 QUEIMADORES DUPLOS 130MM E 03 SIMPLES 100MM EM FERRO FUNDIDO, ESTRUTURA EM AÇO, BANDEJA COLETORA DE RESÍDUO. MEDIDAS DO FOGÃO MONTADO: ALTURA: 80 CM, LARGURA: 106 CM, PROFUNDIDADE: 80 CM.		
33	07	Jnid.	FOGÃO INDUSTRIAL DE BAIXA PRESSÃO A GÁS GLP (BOTIJÃO) FOGÃO DE 4 BOCAS, INDICADO PARA COZINHAS DE PEQUENO E MÉDIO PORTE. 02 QUEIMADORES DUPLOS 140MM E 02 SIMPLES 100MM, GRELHAS EM AÇO CARBONO 30X30CM (06 DEDOS) PINTURA CINZA TEXTURIZADA EPÓXI DE ALTA RESISTÊNCIA, CHAPA EM AÇO CARBONO, FORNO COM TAMPA DE VIDRO TEMPERADO 6MM. DIMENSÕES INTERNAS DO FORNO: ALTURA: 31 CM, LARGURA: 48 CM, PROFUNDIDADE: 59 CM, CAPACIDADE: 92 LITROS. MEDIDAS DO FOGÃO MONTADO: ALTURA: 80 CM, LARGURA: 74 CM, PROFUNDIDADE: 83 CM.		
34	12	Jnid.	FREEZER HORIZONTAL DUAS PORTAS, DEGELAMENTO MANUAL, GRADE INTERNA, CAIXA INTERNA EM AÇO ZINCADO, TRAVAMENTO DE PORTAS COM CHAVE, PÉS COM RODÍZIO, DUPLA FUNÇÃO (FREEZER E CONSERVA MENTO), CAPACIDADE DE ARMAZENAMENTO DE 534 L, DRENO FRONTAL EXTERNO, TENSÃO/VOLTAGEM 220 V, 12 MESES DE GARANTIA.		
35	02	Jnid.	FREEZER VERTICAL FROSTFREE COR BRANCA 220W, 1 PORTA.		
36	05	Jnid.	FORNO 4 ESTEIRAS COM CORPO PRETO E PAINEL INOX 220V, MODELO: FORNO ELÉTRICO.		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			<p>CARACTERÍSTICAS: INDICADO PARA DOCES, BOLOS, SALGADOS, PIZZAS E MASSAS; ACABAMENTO INTERNO EM AÇO INOXIDÁVEL; ACABAMENTO EXTERNO EM AÇO CARBONO COM PINTURA A PÓ ELETROSTÁTICA EM AÇO INOXIDÁVEL; ISOLAMENTO TÉRMICO EM LÃ DE ROCHA; ILUMINAÇÃO INTERNA; ACOMPANHA 4 ESTEIRAS DE 35X35 CM, CONFECCIONADAS EM ALUMÍNIO PERFURADO; EQUIPADO COM TERMOSTATO QUE PERMITE CONTROLE DE TEMPERATURA ATÉ 250°C, COM SISTEMA DE SEGURANÇA QUE DESLIGA A RESISTÊNCIA SE HOVER SUPERAQUECIMENTO; TEMPORIZADOR DE ATÉ 120 MINUTOS; POSSUI SISTEMA DE AR FORÇADO, RESPONSÁVEL POR ASSAR UNIFORMEMENTE OS ALIMENTOS, MAXIMIZAR A EFICIÊNCIA PARA ECONOMIA DE ENERGIA; PERFIL DE VEDAÇÃO DA PORTA EM SILICONE, QUE PROPORCIONA EFICIENTE VEDAÇÃO E É DE FÁCIL SUBSTITUIÇÃO; PUXADOR EM AÇO INOXIDÁVEL 430, COM BAIXA CONDUTIVIDADE TÉRMICA, QUE TORNA PRÁTICO E SEGURO O MANUSEIO; CAPACIDADE DE 55 LITROS.</p> <p>FICHA TÉCNICA PESO APROXIMADO COM EMBALAGEM: 30KG. PESO APROXIMADO SEM EMBALAGEM: 26KG. MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO: (LXPXA) 60 X 66,7 X 46,3 CM. MEDIDAS APROXIMADAS DO PRODUTO EMBALADO: (LXPXA) 66,05 X 68 X 55,05 CM. DIMENSÕES CÂMARA INTERNA: LARGURA: 400 MM, PROFUNDIDADE: 395 MM E LARGURA: 400 MM TENSÃO 220V, MONOFÁSICO; POTÊNCIA DA RESISTÊNCIA: 2000 W POTÊNCIA DA LÂMPADA: 18 W DISJUNTOR: 16 A FREQUÊNCIA: 60HZ; MOTOR: 1/30 CV;</p>		
37	04	Unid.	GELADEIRA/REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX 386 L, FROSTFREE, 2 PORTAS,		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			220W.		
38	03	Jnid.	<p>PURIFICADOR COM COMPRESSOR, TRÊS OPÇÕES DE TEMPERATURA: NATURAL, GELADA E MISTURADA (FRESCA). BAIXO CONSUMO DE ENERGIA E ALTA CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO, DISPONÍVEL EM CORES E MODELOS VARIADOS, ÁGUA PURA CRISTALINA PARA MAIS SAÚDE E PRATICIDADE NO DIA A DIA. MODELO: SLIM DIMENSÕES: 36,0X27,5X37,0 PESO: 11,5KG ARMAZENAMENTO DE ÁGUA GELADA: 1,8 LITROS CAPACIDADE PARA ATENDER ATÉ: 15 PESSOAS TEMPERATURA MÉDIA DA SAÍDA DE ÁGUA: 8°C VIDA ÚTIL DO ELEMENTO FILTRANTE: 4.000 LITROS OU APROXIMADAMENTE 9 MESES TEMPERATURA AMBIENTE DE TRABALHO: 5°C A 42°C PRESSÃO DE REDE HIDRÁULICA: 3 A 40 MCA (29 KPA A 392 KPA) TENSÃO: 220V-60HZ CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO: 1,000 L/H EFICIÊNCIA ENERGÉTICA: 0,106 KW/L CONSUMO DE ENERGIA: 5,100 KWH/MÊS POTÊNCIA: 100W</p>		
39	12	Jnid.	<p>IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMÁTICA M2040DN 127V, IMPRESSÃO DUPLA FACE AUTOMÁTICA, TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO: LASER, POSSUI DISPLAY LCD PARA VISUALIZAR O PROCESSO, POSSUI ENTRADA USB, CAPACIDADE MÁXIMA DE 350 FOLHAS, SUPORTA PAPEL TAMANHO A4, A5, A6, B5, B6, CARTA, LEGAL, PERSONALIZADO (105 X 148 MM - 216 X 356 MM), PERSONALIZADO (70 X 148 MM - 216 X 356 MM).</p>		
40	02	Jnid.	<p>IMPRESSORA, A LASER, A5 E A4, DUPLEX, 35 PPM/PRETO, MEMORIA 16 MB, 1200 DPI, PARALELA E USB, ETHERNET 10/100, 50.000 PÁGINAS/MÊS. - TECNOLOGIA DE IMPRESSÃO POR ELETROFOTOGRAFIA A LASER/LED; - 4DUPLEX AUTOMÁTICO; - 16 MEGABYTES DE MEMÓRIA INSTALADOS; - SUPORTAR PAPEL A4, CARTA, LEGAL, EXECUTIVO, ENVELOPES E TRANSPARÊNCIAS; - CAPACIDADE DE ENTRADA MÍNIMA PARA 500 FOLHAS; 1284</p>		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			E UMA INTERFACE USB (INCLUIR CABO); - SERVIDOR DE IMPRESSÃO COM INTERFACE ETHERNET 10/100BASE-TX; WI-FI - SUPORTAR IMPRESSÃO DE 50.000 PÁGINAS/MÊS; - RESOLUÇÃO MINIMA:1200 DPI; - VOLTAGEM DE 110 V; - MANUAIS DE INSTALAÇÃO, CONFIGURAÇÃO E OPERAÇÃO EM PORTUGUÊS; - GARANTIA INTEGRAL DE 12 (DOZE) MESES.		
41	12	Jnid.	IMPRESSORA, MULTIFUNCIONAL, ECOTANK L4260 – TANQUE DE TINTA COLORIDA, WI-FI DIRECT, FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO, BIVOLT. IMPRIMA ATÉ 4.500 PÁGINAS EM PRETO E 7.500 PÁGINAS COLORIDAS COM CADA KIT DE TINTAS DE REPOSIÇÃO ORIGINAL, TECNOLOGIA HEAT-FREE DA EPSON QUE EVITA ALTOS CUSTOS DE IMPRESSÃO E DESPERDÍCIO, GARANTE QUALIDADE ÀS IMPRESSÕES, ALÉM DE CONFERIR LONGA VIDA E ALTA PERFORMANCE AO EQUIPAMENTO. DIMENSÕES DO PRODUTO: 34,7P X 37,5L X 18,7ª CENTÍMETROS. COMPONENTES INCLUÍDOS: MULTIFUNCIONAL EPSON ECOTANK L4260, 1 KIT DE GARRAFAS ORIGINAIS EPSON T504 (PRETO, CIANO, MAGENTA E AMARELO) COM 100% DA CAPACIDADE, CABO DE ALIMENTAÇÃO, CABO USB, CD DE INSTALAÇÃO E SOFTWARES EPSON E GUIA DE INSTALAÇÃO RÁPIDA, GARANTIA DO PRODUTO, INSTRUÇÃO PARA CADASTRO DE GARANTIA ESTENDIDA. TAMANHO DA FOLHA: PADRÃO: A4, CARTA, OFÍCIO (215.9 X 355.6MM), MEXICO-OFICIO (215.9 X 340.4MM), OFICIO 9 (214.9 X 315MM), FÓLIO (215.9X330.2MM), EXECUTIVO, MEIA CARTA, A6 FOTO: 10X15 CM (4X6 IN), 16:9 WIDE (102X181 MM), 13X18 CM (5X7 IN) ENVELOPES: #10 DEFINIDO PELO USUÁRIO: 54X86 TO 215.9X1200 MM.		
42	210	Jnid.	MESA DE ESCRITÓRIO MEDINDO 1,20 EM MADEIRA MDF/SIMILAR, DIVISÕES DE 2 GAVETAS, COMPOSIÇÃO SIMPLES. COR AZUL, BRANCA, CINZA, MARRON.		
43	24	Jnid.	MESA ESCOLAR TRAPEZOIDAL PARA CRIANÇA DE 04 A 06 ANOS, CONFECCIONADAS COM TUBO INDUSTRIAL DE 1 ¼"X1, 2MM COM SOLDAGEM ELETRÔNICA MIG, PINTURA ELarmario ETROSTÁTICA COM		

38/42

Praça Mosenhor Tobias, N° 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			TRATAMENTO ANTI-FERRUGINOSO NA COR BRANCA, TAMPA EM MDF 18MM, REVESTIDO EM LAMINADO MELAMÍNICO BRANCO, COM BORDAS COLADAS EM FITA DE PVC, COLADA POR PROCESSO HOT MELT, COM MEDIDAS: ALTURA: 60CM, TAMPA DA MESA TRAPEZOIDAL PARA 01 LUGAR 60X40CM		
44	18	Jnid.	MESA MATERIAL PLÁSTICO DE BOA QUALIDADE. MEDINDO: 81,5 X 45,5 X 41,5. NA COR BRANCA.		
45	26	Jnid.	MESA PARA COMPUTADOR, FÓRMICA, SEM GAVETAS, COR GELO, ACABAMENTO PRATA, MEDIDA 1M.		
46	208	Jnid.	MESA TRAPÉZIO EM RESINA PLÁSTICA TAMANHO INFANTIL: MESA EM FORMATO TRAPÉZIO, POSSIBILITANDO A FORMAÇÃO DE CÍRCULOS COM 06 MESAS; 06 CADEIRAS E UMA MESA CENTRAL, PARA USO COLETIVO E INDIVIDUAL, TAMPO DA MESA CONFECCIONADO EM RESINA TERMOPLÁSTICA COM MEDIDAS APROXIMADAS DE 660MM X 250MM X 400MM VARIAÇÃO DE 2%, DOTADO DE NERVURAS TRANSVERSAIS E LONGITUDINAIS PARA REFORÇO À TRAÇÃO NA PARTE INFERIOR, COM PORTA LIVRO EM PLÁSTICO. ESTRUTURA DO TAMPO DA MESA FORMADO POR TUBOS EM AÇO INDUSTRIAL MEDIÇÕES 20MM X 30MM X 1,5MM. ESTRUTURA DA MESA FORMADA POR DUAS COLUNAS LATERAIS PARALELAS EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL EM FORMATO OBLONGULAR MEDINDO APROXIMADAMENTE 20MM X 48MM X 1,5MM UNINDO A ESTRUTURA DA BASE DO TAMPO AOS PÉS CALANDRADO COM SAPATAS ANTIDERRAPANTES, ENVOLVENDO AS EXTREMIDADES DOS TUBOS QUE COMPÕEM OS PÉS, DESEMPENHANDO A FUNÇÃO DE PROTEÇÃO DA PINTURA, ALTURA ASSENTO/CHÃO 600MM. TODA A ESTRUTURA METÁLICA É FABRICADA EM TUBO DE AÇO INDUSTRIAL TRATADOS POR CONJUNTOS DE BANHOS QUÍMICOS PARA PROTEÇÃO E LONGEVIDADE DA ESTRUTURA, INTERLIGADOS POR SOLDA MIG, E TRATAMENTO ANTIFERRUGEM. COR DA ESTRUTURA: BRANCA.		
47	47	Jnid.	MESA RETANGULAR INFANTIL; MESSA COM TAMPO, MEDINDO 800MM X 800MM		

39/42

Praça Mosenhor Tobias, N.º 321, Centro, Riacho de Santana - BA
 Insta: @pmrsa / Tel.: 77 3457.2121 / Cep 46470-000 / CNPJ 14.105.191/0001-60





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			DIÂMETRO, TAMPO EM RESINA TERMOPLÁSTICA INJETADO, BORDAS MEDINDO 30MM DE LARGURA, BASE DA MESA FORMADA POR UM TUBO ÚNICO COM PAREDE MÍNIMA DE 1,5 MM E MEDIDA MÍNIMA DE 20MM X 20MM, POSICIONADO SOB O TAMPO, FABRICADA PELO PROCESSO DE CONFORMAÇÃO MECÂNICA POR DOBRAMENTO, RESULTANDO EM UM ÚNICO PONTO DE SOLDA, UNINDO AS EXTREMIDADES DO MESMO TUBO, BARRA DE SUSTENTAÇÃO HORIZONTAL CONFECCIONADA EM TUBO COM MEDIDA MÍNIMA DE 20MM X 20MM, PAREDE MÍNIMA DE 1,5MM, 4 COLUNAS COM TUBO DE 1.1/2" POLEGADAS PARA OS PÉS, COM PONTEIRAS EM POLIPROPILENO INJETADO, ALTURA TAMPO/CHÃO 590MM, MARCA DO FABRICANTE INJETADA EM ALTO RELEVO DEVERA ESTA NO TAMPO DA MESA.		
48	31	Jnid.	MESA REDONDA PARA REUNIÃO EM MATERIAL MDP 15MM, ESTRUTURA DOS PÉS EM FERRO, COM PINTURA PÓXI. DIVERSAS CORES DISPONÍVEIS (BEGE, CINZA, AZUL, MAPLE, MARFIM, WENGUE E PRETO) PARA 08 A 10 LUGARES.		
49	02	Jnid.	MICRO-ONDAS 34L, MICRO-ONDAS ESPELHADO CAPACIDADE DE 34 LITROS, 1.400W DE POTÊNCIA, DISPLAY DIGITAL, FUNÇÃO DESCONGELAR, FUNÇÃO MANTER AQUECIDO, 10 AJUSTES DE POTÊNCIA, FUNÇÃO TIRA ODOR, TRAVA DE SEGURANÇA, EFICIENCIA ENERGÉTICA: BAIXO CONSUMO DE ENERGIA: SELO COM CLASSIFICAÇÃO A DE ECONOMIA.		
50	09	Jnid.	MICROFONE DE MÃO DUPLO SEM FIO, AMPLA COBERTURA DE FREQUÊNCIA: AMPLA FAIXA DE FREQUÊNCIA (560.000MHZ - 589.700MHZ OU 660.000MHZ - 689.700MHZ) OFERECE VERSATILIDADE E PERMITE A SELEÇÃO DE CANAIS MENOS CONGESTIONADOS PARA UMA TRANSMISSÃO DE ÁUDIO MAIS ESTÁVEL. PADRÃO POLAR CARDÍOIDE, DISPLAY OLED, DUPLO MICROFONE DE MÃO, RESPOSTA DE FREQUÊNCIA: 80HZ - 14.000HZ ± 2DB. CONTEM NA CAIXA - 1 MALETA, 2 MICROFONE DE BASTÃO, 1 RECEPTOR (BASE), 1 FONTE 12V, 1 CABO P10/P10, 1 CABO USB, 2 BATERIA DE LITHIUM, 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES, 1		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

			CERTIFICADO DE GARANTIA.		
51	10	Jnid.	NOTEBOOK – ESPECIFICAÇÕES: PROCESSADOR COM CLOCK BASE MÍNIMO DE 1.80GHZ, COM FUNÇÃO TURBO MÍNIMO DE 4.00GHZ, MÍNIMO DE 8MB DE CACHE, MEMÓRIA RAM MÍNIMA DE 8GB DDR4, HD DE 1TB, PLACA GRÁFICA DEDICADA MÍNIMA DE 2GB GDDR5, TELA DE 15,6”, WINDOWS 10 ORIGINAL.GARANTIA MÍNIMA DE 12 MESES; APRESENTAR MARCA, MODELO E CATÁLOGO.		
52	12	Jnid.	SMART TV 43" TIZEN FHD 43T5300 ELA POSSUI RESOLUÇÃO FULL HD, PROCESSADOR HYPER REAL, MAIS DE 65 CANAIS GRATUITOS DE FILMES, NOTÍCIAS, CONTEÚDO INFANTIL, ESPORTES, NOVELAS E MUITO MAIS. ALÉM DISSO, TEM ÁUDIO DOLBY DIGITAL PLUS, ESPELHAMENTO DO SMARTPHONE PARA TV, DLNA, WIFI DIRECT, SISTEMA OPERACIONAL TIZEN™, USB (1), HDMI (2), GUIA DE VOZ EM INGLÊS DOS EUA E PORTUGUÊS DO BRASIL. É COMPATÍVEL COM SUPORTE DE PAREDE PADRÃO VESA E POSSUI CLASSIFICAÇÃO DE EFICIÊNCIA ENERGÉTICA A. DIMENSÕES E PESO: TAMANHO DA TV SEM SUPORTE ALTURA: 57,19 CM LARGURA: 97,99 CM PROFUNDIDADE: 7,73 CM TAMANHO DA TV COM SUPORTE ALTURA: 59,66 CM LARGURA: 97,99 CM PROFUNDIDADE: 17,03 CM		
53	01	Jnid.	TELA DE PROJEÇÃO RETRÁTIL COM TRIPÉ MEDINDO 1,80 X 1,80M. – PELÍCULA TENCIONADA NAS LATERAIS; PELÍCULA DO TIPO MATTE WHITE; SUPORTE INTEGRADO AO ESTOJO METÁLICO; GARANTIA MÍNIMA DE 12 (DOZE) MESES.		
54	22	Jnid.	VENTILADOR DE PAREDE 60CM, PRETO BIV 170W, COR DAS PÁS NATURAL 110V/220V. QUANTIDADE DE PÁS: 3, MATERIAL DAS PÁS: POLIPROPILENO, REFRESCA OS AMBIENTES SEM RUÍDOS IRRITANTES, VENTILADOR DE 3 VELOCIDADES, POSSUI GRADE REMOVÍVEL.		





TRANSFORMANDO NOSSA TERRA, CUIDANDO DA NOSSA GENTE!

55	10	Jnid.	Impressão duplex automática e alimentador automático de documentos de até 50 folhas para cópia, digitalização e envio de fax. Bandeja frontal de até 250 folhas. Bandeja multiuso de até 100 folhas para envelopes e cartolinas. Impressão e digitalização móvel e Wi-Fi Direct®3, além de conexão sem fio e Ethernet. Garrafas de tinta colorida de baixo custo, alta qualidade de impressão e ultra rendimento (inclusas).		
56	10	Jnid.	Impressão duplex automática para equipes de trabalho de até 10 usuários; USB direto para impressão e digitalização via unidade flash; Bandeja 1 de uso geral para 50 folhas; Porta Ethernet; Porta USB 2.0 de alta velocidade para armazenamento de trabalhos; Entrada de linha de fax (somente modelos de fax); Porta de telefone de extensão (somente modelos de fax); Alimentador automático de documentos para 50 páginas; Wi-Fi® de banda dupla com recuperação automática (somente modelos sem fio) e Ethernet; Tela de toque capacitiva de 4,3 polegadas (todas as funções de entrada); Bandeja de saída para 150 folhas; Botão Liga/Desl.; Cores mais realistas com o toner HP Tone; Configurações de segurança predefinidas; Velocidades de impressão de até 35 ppm		
VALOR TOTAL DOS ITENS:					

Validade da Proposta: Não inferior a 60(sessenta) dias.

Riacho de Santana, ___/___/2025.

Atenciosamente,

SETOR DE COMPRAS DA PREFEITURA MUNICIPAL DE RIACHO DE SANTANA

CARIMBO E ASSINATURA DA EMPRESA



PROTOCOLO DE ASSINATURA(S)

Assinatura digital ICP-Brasil em conformidade com a MP nº 2.200-2/2001 gerada pelo software de propriedade da PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos LTDA, protegido pela Lei nº 9.609/98, regulamentado pelo DECRETO Nº 2.556 e devidamente registrado no INPI sob o número BR 512016000188-7 publicado na Revista da Propriedade Industrial nº 2387.

Para verificar as assinaturas clique no link: <http://www.procedebahia.com.br/verificar/F6BA-B7EC-0A2C-5071-B68E> ou vá até o site <http://www.procedebahia.com.br> e utilize o código abaixo para verificar se este documento é válido.

Código para verificação: F6BA-B7EC-0A2C-5071-B68E



Hash do Documento

0f9ad1a144b6d14383fdea1a94ea3ab7a6c93398cd09c59ca131d89b39319bc0

O(s) nome(s) indicado(s) para assinatura, bem como seu(s) status em 03/07/2025 é(são) :

Tipo: Certificado Digital ICP-Brasil

Responsável: PROCEDE BAHIA Processamento e Certificação de Documentos Eletrônicos Ltda

CNPJ: 18.195.422/0001-25

Assinado em: 03/07/2025 20:31 UTC-03:00